

西门子现货 3RT6016-1BB41 接触器

产品名称	西门子现货 3RT6016-1BB41 接触器
公司名称	众业达电气股份有限公司
价格	136.00/只
规格参数	
公司地址	广东省汕头市龙湖区衡山路62号
联系电话	0754-88730705 18923958272

产品详情

3rt6016-1bb41 dc24v 9a 1no

(三相交流400v)ie : 9a线圈 - 直流: 24vdc 1no , 3极 , s00规格 , 螺钉接线端子

额定电压	690v
额定电流	9a
辅助触点	1no
控制电路	直流
控制电压	24vdc
极数	3p

西门子 sirius (国产) 3rt6/3rt5 接触器 交流接触器

概述 :

sirius (国产) 3rt6/3rt5接触器包括7个尺寸规格 , 可为500a以下电动机提供安全、可靠的控制方案。

标准 : iec 60947-1 , en 60947-1 , iec 60947-4-1 , en 60947-4-1,iec 60947-5-1 , en

60947-5-1 (辅助触点) 3rt6/3rt5 接触器经过气候测试 , 适用于全球任何气候条件。

设备应用的环境与标准的工业环境 (en 60721-3-3 所规定) 不同时 , 需要考虑环境对产品可靠性和使用寿命的影响 , 并采取相应的防护措施。如有必要请联系西门子技术支持。 3rt6/3rt5 接触器具有 en 50274

中规定的“指触防护”功能。 加装辅助触点 : s00 规格接触器本体集成1个辅助触点 (1no或1nc)。 s0

规格接触器本体集成2个辅助触点 (1no+1nc)。 s2/s3 规格接触器本体无集成辅助触点。 s6/s10/s12

规格接触器本体集成4个辅助触点 (2no+2nc)。 所有规格接触器均可继续加装可拆卸的辅助触点块。

s00/s0/s2/s6/s10/s12 规格最多可再加装4个触点。 s3 规格最多可再加装8个触点。
对于所有规格，常闭触点数目不可超过4个。触头可靠性：在电压不超过110v或者电流不超过100ma的情况下进行切换，3rt6/3rt5接触器上的辅助触点或者3rh61中间继电器具有极高的可靠性。
这些触头同时也符合固态电路使用要求，17v电压下最小接通电流1ma。电机参考功率：
样本中提到的电机功率是参考电机轴输出功率（依据铭牌）。额定控制电压：
所有的接触器都有直流dc或者交流ac操作的型号。s6至s12规格接触器线圈为交直流通用型（ac40 ... 60 hz，dc）。浪涌抑制：3rt6/3rt5 接触器可以提供阻容吸收（rc）、压敏电阻、抑制二极管以及二极管组合（齐纳二极管与二极管组合）四类浪涌抑制器，用于抑制线圈浪涌。s6 至 s12 规格接触器线圈已集成压敏电阻式浪涌抑制器。注意：使用浪涌抑制器抑制线圈过电压，会造成接触器常开触点no分断延时以及常闭触点nc接通延时（抑制二极管将增加延时6到10倍，二极管组合将增加延时2到6倍，压敏电阻将增加延时2到5ms）。

主要优点： 百万次电气使用寿命，操作可靠性高
辅助触点采用双断点结构，接通能力高达1ma/17v，满足固态回路应用需求
良好的内部密封性，在粉尘、潮湿环境下仍可保证可靠工作 尺寸小巧，45mm宽度额定电流可达38a
辅助触头、浪涌抑制器等主要附件的装卸无需任何辅助工具 提供全面的 cax
辅助设计文档，方便地满足不同层次的设计需求 符合 ccc/ce/ul/csa等认证要求，设计可靠性高
7a起每个电流等级均可提供2级能耗产品，节能环保

联系信息 网站：<http://www.dq-fx.com> 电话：0754-88739699/89980305 400热线：4000082226
传真：0754-89980311 企业qq：4000082226 普通qq：2681570937 手机：18923958272 邮箱：ec_service@zyd.cn
地址：广东省汕头市龙湖区万吉工业区南二街16号 515041 工业电气分销网是专业销售团队，有在线客服为您服务，以及提供技术支持。国内外知名品牌，产品齐全，库存充足，100%正品保障，全国10个物流中心，及时为您服务，满足您的需求。