

# TO250A尺寸小250A柴油发电电焊机

产品名称	TO250A尺寸小250A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO250A 品牌:大泽动力 类型:柴油发电电焊机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TO250A尺寸小250A柴油发电电焊机此类自发电自焊接的发电电焊机已经被广为使用。因为它的便捷，因为他的可移动式作业，我们不需要另外接通电源，只需要加满油可以自行边发电边焊接。摆脱深山，偏远焊接工作的噩梦，配台发电电焊机就可以帮你解决接电源焊接的尴尬！

无需固定电源，此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

在使用发电电焊机对接焊接夹具行程不够。两连接件对接前用铣刀铣平关口后进行焊前试碰，碰对在夹具行程杆上应看到有需要的行程余量，行程余量以不小于200mm为宜。TO250A尺寸小250A柴油发电电焊机在焊接过程中若不注意这种情况，夹具的行程余量不够时，焊接后表面上看对接得非常好，但实际上两对接件熔接得不够到底，出现虚焊。这是热熔对接焊中常出现而又不易察觉的问题。解决的办法是每次焊前都应注意留有足够的夹具行程余量。

250A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准