

# LS1002型美国ema伊玛浮球式料位开关

产品名称	LS1002型美国ema伊玛浮球式料位开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

LS1002型美国ema伊玛浮球式料位开关

ema浮球式料位开关应用场合：

造型美观，工作可靠，使用寿命长，适用于ran料罐油压装备，润滑油装置，化学和冷却水罐中的水，油，化学物质的液位检测。

控制检测方式：

当液位上升至高限时或下降至低限时，料位控制开关动作或发生警告讯号或控制泵，阀的开闭

美国ema伊玛LS1001/LS1002 型浮球式料位开关参数：

品名 浮球式料位开关

型号 LS1001 LS1002

产品类别 型 型

接缆口规格 G1---1/2

入线口规格 M20 × P1.5

电气设计 AC/DC

输出功能 NO/NC

工作电压 19--60VDC/14-250VAC

电流负载 3 (1) A/250VAC

实际感应角度  $\pm 15^\circ$

环境压力bar 10

储存湿度 20%----70%

工作湿度 20%----70%

工作温度 -20-200 - 20-200

环境温度 -20-200 - 20-200

壳体材质 铝合金

接液材质 不锈钢304 不锈钢316

美国ema伊玛LS1002 型浮球液位开关动作原理；

有两个互不相通的测量部分和输出部分组成，它是利用液体浮力原理，当浮球因浮力作用而上下运动时，在接线盒内，微动开关前的磁铁和臂端磁铁作互斥运动而推压微动开关，造成微动开关的两对NC和NO的信号输出，其中一对为用户控制信号，另一对为同步指示灯信号