

EMA伊玛CA电容式料位传感器CA0001 CA0002 CA0004 CA0005

产品名称	EMA伊玛CA电容式料位传感器CA0001 CA0002 CA0004 CA0005
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

EMA伊玛CA电容式料位传感器CA0001 CA0002 CA0004 CA0005

Ema伊玛CA电容式料位传感器型号：

CA0001 CA0002 CA0004 CA0005 CA0006 CA0007 CA0008 CA0018 CA0012

Ema伊玛电容式料位传感器简介：

电容式料位传感器能感应金属及非金属物体。它们被用来检测产品,感应液位或漏斗、储存箱、粮仓里的颗粒状固体。

应用行业：

适用于医疗、半导体、木材业、纸业、玻璃制造业、塑料制造业、食品业、水泥业及化学工业等。
固体料位侦测 液态料位侦测

Ema伊玛电容式料位传感器特点：

塑料螺纹型和圆柱型附线,坚固耐用,备有交流型和直流型可供选择。
运行可靠:接近传感器无可动组件和机械部件,其检测不受介质特性及密度变化的影响,安装完毕即可使用。

多种外型尺寸，便于安装，多种输出模式，使用方便灵活。

输出：NPN PNP AC DC NO NC

显示：LED

电源保护：过载 短路 反极性

耐温范围：-25-80 ，高温型：-25-100

保护等级：IP67

技术认证：CE和ROHS

技术参数：

两线式 AC/DC NO CA0001

两线式AC/DC NO CA0002

感应面 非齐平

工作电压(V) 20-250AC

电流负载(持续的mA)：250(—50)/200 (—70摄氏度)

电流负载(短暂的mA)用 1.5A(20ms/0.5Hz)

小的负载电流mA:5

短路保护：否

性保护：否

过载保护：无

电压降：<10AC/ 8 DC

漏电流A N25(250VAC<1.7(11vAC 1.524VD

实际感应距离mm:8 ± 10%

工作距离mm：0-6.5

开关点偏移{%Sr -15-15

开关频率(Hz: 25AC/40DC

环境温度() 25-80

防护等级:IP67

修正系数 水=1/玻璃约0.4陶瓷约0.2/P约0.2

外壳材料 PBT-GF

功能显示开关状态LED：红色90°

