JS-GX高性能膨纤增强剂

产品名称	JS-GX高性能膨纤增强剂
公司名称	庐江县晶石特种建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县矾山镇钟山社区
联系电话	0769-23062518 13827293188

产品详情

产品概述

js-gx高性能膨纤增强剂是我公司以纤维的抗拉优越性能和高性能膨胀剂的超强的功效结合而成。本产品对混凝土的抗渗、抗裂、抗冲击、抗震、抗冻、韧性、 伸缩、膨胀、防水、防腐都具有超强的功效，是特种混凝土多方面性能保障和提升的最佳理想特材。它的巨大功效得到越来越多的工程界认可和信赖。

产品特点

本产品具有多种超强功能，7天膨胀率可达到0.055%；细度：0.06筛余＜10%；gx比：35:1；纤维直径：14μm；抗拉强度：1200mpa；对地下混凝土中的防水功能起主导作用，对楼板层面及表面混凝土的开裂可减少90%以上，它的独特性能，在工程建筑应用领域有着广泛的发展前景。

应用领域

配制补偿收缩混凝土、钢性结构自防水混凝土、超长钢筋混凝土结构无缝设计和施工、在大体积混凝土和具有抗裂防渗技术要求的特殊工程与部位，特别适用于：
1、地下建筑物，如地下停车场、地下人防、地下仓库、地下人行道、基坑、桩基等；
2、建造水池、游泳池、污水处理池、水塔、贮罐、粮仓等；
3、建造地铁、隧道、水利水电、海工等防水构筑物等；
4、超长结构楼板、体育场看台板像、防辐射混凝土构筑物等；
5、刚性自防水屋面、大面积厂房楼板、砂浆防渗层、砂浆防潮层等；
6、梁柱接头、后浇缝的填充混凝土、机械设备和补强的二次灌注等，预应力混凝土等；
7、水泥制品，自应力、预应力与钢套预应力混凝土管，钢管混凝土等；
8、机场跑道、高速公路路面、桥梁混凝土、涵洞等。

使用注意事项

1、检测执行标准：gb23439-2009、jt/t525-2004、gb/t21120-2007各相关指标；
2、产品应放置在干燥场所，严防受潮。保质期一年。