

JS-UEA膨胀剂（高性能综合型）

产品名称	JS-UEA膨胀剂（高性能综合型）
公司名称	庐江县晶石特种建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县矾山镇钟山社区
联系电话	0769-23062518 13827293188

产品详情

产品概述

js-uea混凝土膨胀剂是中国建筑材料科学研究院于1985年开发的成果。1992年荣获国家科技进步二等奖。1988年经鉴定，其技术属国内外首创。该产品已列为国家科委1989年度国家级新产品。随着市场的变化和不断更新，uea从第一代更新到第五代，检测标准从（gb8076-1992）到现在的jc476-2001。本公司生产的综合型uea膨胀剂经国家检测单位多次验证可取代市场销售的uea-a、e、h、m、n和aea-i、ii、iii、iv、h等，产品质量稳定可靠，其优异的性能和突出特点深受广大用户一致好评。

技术性能

- 1、可配制c20-c80高强泵送砼，提高抗压强度20%-30%；
- 2、抗掺标号大于s80、抗冻标号大于d300；
- 3、掺量：防水混凝土掺胶凝材料6-8%；补偿收缩混凝土掺胶凝材料8-10%；填充性混凝土掺胶凝材料10-12%；
- 4、细度（0.08mm筛筛）<12%，比表面积250-350m/kg；
- 5、限制膨胀率：水中7d 0.030%，水中28d 0.10%，空气中21d -0.02%；
- 6、抗压强度：不低于基准混凝土；凝结时间与基准混凝土相同，对坍落度无影响；
- 7、与化学外加剂适应性好，碱含量低，并能降低混凝土水化热15%以上；
- 8、耐久性能：抗渗等级>p30，对钢筋无锈蚀；抗化学侵蚀、耐磨性、抗碳化能力优于普通混凝土膨胀剂；无毒、无味，对水质无影响。

注意事项

- 1、产品检测执行标准：jc476-2001、gb23439-2009产品保质期一年。
- 2、产品应放干燥场所，严防受潮，如有结块应粉碎后使用，其性能不变。