

js高效膨胀剂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | js高效膨胀剂 |
| 公司名称 | 庐江县晶石特种建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市庐江县矾山镇钟山社区 |
| 联系电话 | 0769-23062518 13827293188 |

产品详情

产品概述

高效混凝土膨胀剂是中国建筑材料科学研究院于1985年开发的成果。1992年荣获国家科技进步二等奖。1988年经鉴定，其技术属国内外首创。该产品已列为1989年度国家级新产品。随着市场的变化和不断更新，高效从第一代更新到第五代，检测标准从（gb8076-1992）到现在的jc476-2001。本公司生产的综合性高效膨胀剂经国家检测单位多次验证可取代市场销售的uea-a、e、h、m、n和aea-、ii、、h等，产品质量稳定可靠，其优异的性能和突出特点深受广大用户一致好评。

技术性能

- 1、可配制c20-c80高强泵送砼，提高抗压强度20%-30%；
- 2、抗渗标号大于s80、抗冻标号大于d300；
- 3、渗量：防水混凝土渗胶凝材料6-8%；补偿收缩混凝土材料8-10%；填充性混凝土渗胶凝材料10-12%；
- 4、细度（0.08mm筛筛）<12%，比表面积250-350m/kg；
- 5、限制膨胀率：水中7d 0.030%，水中28d 0.10%，空气中21d -0.02%；
- 6、抗压强度：不低于基准混凝土；凝结时间与基准混凝土相同，对坍落度无影响；
- 7、与化学外加剂适应性好，碱含量低，并能降低混凝土水化热15%以上；
- 8、耐久性能：抗渗等级>p30，对钢筋无锈蚀；抗化学侵蚀、耐磨性、抗碳化能力优于普通混凝土膨胀剂；无毒、无味、对水质无影响。

注意事项

- 1、产品检测执行标准：jc476-2001、gb23439-2009产品保质期一年；
- 2、产品应放干燥场所，严防受潮，如有结块应粉碎后使用，其性能不变。