

电动防爆振动器 电磁防爆振动器 防爆仓壁振动器

产品名称	电动防爆振动器 电磁防爆振动器 防爆仓壁振动器
公司名称	文峰区德原电器销售中心
价格	13980.00/件
规格参数	品牌:安德 型号:ZDQ1680 产地:河南
公司地址	西关马市街29号
联系电话	13503975383 13017526556

产品详情

(AD) 1999电磁防爆振动器

ZDQ10 ZDQ25 ZDQ50

ZDQ80实物图片

ZDQ100 ZDQ150 ZDQ260 ZDQ680 ZDQ1680

实物图片

用途：

ZDQ型电磁仓壁振动器安装在粉料仓下部缩口处的外侧，ZDQ型电磁仓壁振动器产生的高频振动，可有效的消除粉料因内摩擦、潮解、带电和成份偏析等原因而引起的堵塞、搭拱现象。使用ZDQ型电磁仓壁振动器作疏料装置，结构简单，下料流畅，能稳定给料系统。ZDQ型电磁仓壁振动器适合仓壁20mm以下的料仓使用。

应用：

ZDQ型电磁仓壁振动器是款节能振动器，广泛在化工、建材、矿产等的料仓、粉体机械上使用、也可用在其他需振动源的机械上。

特点：

- 1、结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便。
- 2、功率小、十分省电、高振幅高振频。
- 3、只需两相220V/380V电源即可、可频繁启动停止连续工作。
- 4、采用橡胶弹簧、产品使用寿命长。
- 5、不用压缩空气机、密封处理（可在易燃、潮湿、粉尘场合下使用）。

规格及参数：

项目型号

振动力 (Kg)

功率 (W)

电压

(V)

电流

(A)

振频

(HZ)

振幅

(mm)

振动器温度

()

重量

(Kg)

ZDQ10

10

10

220V

0.2

3000

4 ± 1

60

4

ZDQ25

25

18

220V

0.6

3000

4 ± 1

60

8

ZDQ50

50

40

220V

0.9

3000

4 ± 1

60

13

ZDQ80

80

50

220V

1.0

3000

4 ± 1

60

15

ZDQ100

100

60

220V

1.1

3000

4 ± 1

60

17

ZDQ150

220

80

380V

1.4

3000

4 ± 1

60

22

ZDQ260

300

100

380V

2.2

3000

4 ± 1

60

35

ZDQ680

750

200

380V

4.8

3000

4 ± 1

60

80

ZDQ1680

1680

300

380V

8.9

3000

4 ± 1

60

125

安装示例：

在粉料仓下部缩口处安装1个到4个ZDQ型电磁仓壁振动器，也可采取其他安装形式。

使用说明：

- 1、ZDQ型电磁仓壁振动器线圈绕组引线串接随振动器附带的二极管（电流5到50安以上）接通两相220V/380V交流电源即可工作。
- 2、ZDQ型电磁仓壁振动器做粉料仓的疏料装置，在工作前必须先将仓闸门打开，否则料仓内粉料会被振实。
- 3、如果需要调整振幅和频率，可通过电磁震动控制器来调节。

售后服务：

安装及使用过程中如有问题，请致电安阳安德电子机械有限公司