

# 江门监控,江门安防监控,江门无线监控,

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 江门监控,江门安防监控,江门无线监控,      |
| 公司名称 | 江门市新会区宏博科技有限公司           |
| 价格   | 1.00/个                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 广东省江门市新会大道中55号108        |
| 联系电话 | 0750-6650500 15917800949 |

## 产品详情

### 产品特性

1、高灵敏度、高信噪比/3 宽动态、低照度cmos逐行扫描图像传感器2、采用ti单芯片soc:内置(arm9+dsp)和高速视频协处理器3、最高像素可达2mp,输出full hd 1080p(1920\*1080)全实时图像4、最低照度0.3lux f1.2(红外灯关),0lux (红外灯开)5、内置第三代阵列红外灯,夜视图像清晰

6、采用非球面ir镜头,影像锐利清晰不扭曲

7、cds光控设计,ir-cut双滤光片自动切换和延迟技术,实现真正的日夜监控8、优化的h.264压缩算法,支持多码流,支持手机监看,兼容多种智能手机操作平台9、支持多种网络协议:http、tcp/ip、dhcp、dns、udp、rtsp、anmp等10、内置web server方便用户使用标准的ie浏览器实现对前端的实时浏览和设置管理11、最大可支持10个用户同时浏览

12、支持10m/100m网络自适应

13、支持网络存储功能,集成多种网络存储协议14、提供视频丢失、移动检测(区域、灵敏度可设)功能15、异常自动恢复功能,网络中断自动连接功能16、支持系统在线升级功能

## 技术参数

- 2、扫描系统:逐行扫描
- 3、图像传感器:1/3 3mp宽动态cmos
- 4、有效像素:1920(h) × 1080(v)
- 5、最低照度:彩色0.3 lux/黑白0.01lux(f1.2,红外关)、 0 lux(f1.2,红外开)6、 日夜模式:ir-cut
- 7、镜头焦距:ir固定光圈镜头 标配8mm镜头
- 8、红外距离:两颗第三代阵列红外灯 最远照距60米9、 信噪比:>50db
- 10、视频压缩标准:h.264/ mjpeg
- 11、视频输出码率:64k-12m可以自定义,单位:bps12、 图像尺寸:1920 × 1080(1080p)、 352 × 192(cif)13、 帧率:(1080p)30fps
- 14、色彩:亮度,饱和度,对比度,锐度可调
- 15、音频压缩标准:g.711
- 16、字符叠加:支持通道名、日期时间信息叠加,叠加位置用户可调17、多码流:支持两码流(1080p/cif)

18、支持协议:http、tcp/ip、dhcp、dns、udp、rtsp、anmp等多种协议19、存储功能:支持sd/sdhc(sd2.0、最大容量32g)20、手机监看:支持

21、移动侦测:支持

22、用户安全:权限管理,密码保护

23、通讯接口:1个10/100m自适应以太网接口

24、模拟输出:1vp-p(75欧姆、bnc)

25、输入电源:dc12v

26、消耗功率:最大15w

27、工作温度:-10 ~+50

28、工作湿度:30%~90%rh

地 址：广东省江门市新会大道中55号108

邮 编：529100

电 话：0750-6650500

传 真：0750-6650500

24小时服务热线：汤生 15917800949