

长春PA66 20G6/加纤增强树脂

产品名称	长春PA66 20G6/加纤增强树脂
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	特性级别:增强级 耐热 耐磨 用途级别:健身器材 电动工具 电器 材料颜色:本色, 黑色
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

长春PA66 20G6/加纤增强树脂

长春PA66 20G6/加纤增强树脂

长春PA66 20G6/加纤增强树脂

PA66塑胶原料收缩率：0.7%~2.0%，或者加了30%的玻璃纤维，为0.4%~0.7%；如果提供的温度超过60℃，制品应该为逐渐冷却；逐渐冷却可降低成型后收缩，即制品表现为更好地尺寸稳定性和小的内应力；建议采用蒸气法；尼龙制品可以通过熔液焊剂来检查应力浇口系统 点式，潜伏式，片式和直浇口都可以；建议采用盲孔和浇口窝来断冷料头；可使用热流道；由于熔料可加工温度范围窄，热流道应提供闭环温度控制机器停工时段 无需用其它料清洗；熔料残留在料筒内时间可达20min，此后热降解容易发生料筒设备：标准螺杆，特殊几何尺寸有较强塑化能