

气动隔膜泵QBK-80铸铁

产品名称	气动隔膜泵QBK-80铸铁
公司名称	上海凯重阀门有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄75号房D座
联系电话	86-02156981870 15721205587

产品详情

气动隔膜泵其有四种材质：工程塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。气动隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。

气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽，目前已形成化生产，产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些是易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米）气源压力只须大于1kg/cm²即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。上海凯重气动隔膜泵分类：塑料气动隔膜泵，不锈钢气动隔膜泵，qby气动隔膜泵。气动隔膜泵，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。有塑料、铝合金、铸铁、不锈钢四种材质，是一种新型输送机械。

气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体。

气动隔膜泵其有四种材质：工程塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。气动隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

气动隔膜泵是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵，其工作原理近似于柱塞泵，由于气动隔膜泵工作原理的特点，因此气动隔膜泵具有以下特点：

（1）泵不会过热：压缩空气作动力，在排气时是一个膨胀吸热的过程，气动泵工作时温度是降低的，无有害气体排出。

（2）不会产生电火花：气动隔膜泵不用电力作动力，接地后又防止了静电火花

- (3) 可以通过含颗粒液体：因为容积式工作且进口为球阀，所以不容易被堵。
- (4) 对物料的剪切力极低：工作时是怎么吸进怎么吐出，所以对物料的搅动最小，适用于不稳定物质的输送
- (5) 流量可调节，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。
- (6) 具有自吸的功能。
- (7) 可以空运行，而不会有危险。
- (8) 可以潜水工作。
- (9) 可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的，从腐蚀性得到粘稠的。
- (10) 没有复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。
- (11) 体积小、重量轻，便于移动。
- (12) 无需润滑所以维修简便，不会由于滴漏污染工作环境。
- (13) 泵始终能保持高效，不会因为磨损而降低。
- (14) 百分之百的能量利用，当关闭出口，泵自动停机，设备移动、磨损、过载、发热
- (15) 没有动密封，维修简便避免了泄漏。工作时无死点。

最大流量 (l/min) : 400

出口压力 (最大) (bar) : 6.9

吸程 (m) : 5

最大允许颗粒直径 (mm) : 10

最大空气消耗量 (l/min) : 1500