

岳通 钢质防火门 双扇双开 单扇单开 钢结构内加防火岩棉

产品名称	岳通 钢质防火门 双扇双开 单扇单开 钢结构内加防火岩棉
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

煤矿井下防火门的结构类似于其他巷道的无压平衡风门，也是有门框、门梁、门扇的基本组成，门扇也是可以做成单扇或双扇结构，钢结构的防火门门扇中，可以做防火材料填充，比如防火石棉等；或者另一种材质高分子防火材料板材/聚氯乙烯材质，本身其就具有阻燃功能，只是成本相对高一些，这个可以根据具体情况而定；功能上都是相同的，区别就是重量成本。

钢质防火门结构特点

该防火门同时具有防火门的特点，适用于煤矿井下巷道，平时具有通风功能，如果遇到异常情况时具有防火功能。结构简单操作方便门体主要由门框,门扇等部分构成.门框门扇采用钢制焊接结构。

矿用钢质防火门安装调试

1、防火门的安装要求

(1)安装之前矿方所备物品有:扳手,水平仪,吊线,过木和垫片 ;

(2)要求风门铅直平整,不扭曲,关闭平整 ;

使用条件

- 1、环境温度：-30 ~ 40 ；风压：0~ 3800Pa ；
- 2、平均相对湿度 95% (25) ；
- 3、具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下 ；
- 4、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体 ；
- 5、安装地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水