

岳通 钢质自动无压风门 对开式同步异向 压力平衡式 井下红外线感应

产品名称	岳通 钢质自动无压风门 对开式同步异向 压力平衡式 井下红外线感应
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

钢质自动无压风门主要技术参数

1. 风门主要技术参数

1) 规格尺寸3*2.8(宽×高)尺寸类型为：净通过尺寸；门扇上开设可视窗，风门材质：

a) 门框采用120*60组方管焊成；

b) 门扇骨架采用50*50方管,面板采用厚度2mm的钢板；

2) 风门开启形式：同向同步开闭；

3) 门扇开启角度： 90度；

4) 门扇与门扇、门扇与门框之间加装密封胶垫，双向密封，确保密封性能良好；

5) 门框、门扇采用全钢喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；颜色为蓝色；

2. 气动风门系统主要技术特性

- 1) 控制系统：ZMK-127控制主机；
- 2) 驱动装置：气压传动；
- 3) 门扇开启角度： 90；
- 4) 风门开启形式：每组2扇门正反向同步开启关闭。车辆及人员通过时，光控感应自动开启和关闭，停电或者出现故障，按动开门按钮风门自动打开，车辆或人员经过后按动关门按钮自动关闭，无需人力开启；
- 5) 安全性能强，风门开启关闭时间可调，有效防止风门破坏伤人事故的发生；
- 6) 两道风门之间实现闭锁，只能打开一道风门；
- 7) 风门具有防夹功能；

3.主要特点

- 1) 门体与门扇之间紧密连接，漏风量小。
- 2) 系统简单，安全可靠。
- 3) 防腐、防潮、阻燃、强度大。