

## 四川成都(PA66南亚6210GC品牌供应)

产品名称	四川成都(PA66南亚6210GC品牌供应)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	6210GC:热稳定15%玻纤增强 南亚:台湾/惠州产地 PA66:尼龙66树脂
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

PA66 聚酰胺66或尼龙66化学和物理特性PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是\*\*常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230，Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。PA优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、\*\*性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；