

XL循环链码校验装置、皮带秤控制器、循环链码

产品名称	XL循环链码校验装置、皮带秤控制器、循环链码
公司名称	石家庄荣信科技有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石铜路与新石中路交口 盛世家居C区5层
联系电话	86-031167909867 15373833108

产品详情

产品说明

操作简单，自动化程度高，既可自动运行又可手动运行。检测数据可直接进入仪表和计算机，不需中间环节，直接得出校验数据，与皮带秤联网自动修改皮带秤参数，极为方便。

工作原理

链码圈通过电动推杆的运动搭压在皮带上，链码圈随皮带平稳运转。当链码圈转动一圈时，作用在皮带秤上的重量就是链码圈的标准重量，当链码圈不停转动n圈时，仪表通过测速传感器的信号传递得出作用在皮带秤上的重量 = 圈数 × 标准重量。皮带秤仪表显示值应以循环链码仪表的显示值为基准进行调整，从而实现皮带秤的动态试验。

主要技术参数

测速传感器型式：60-12，非接触式；外壳全天候防水型

内置变送器、皮带秤数字模块及调节器，其中芯片美国进口；

该装置配有控制箱，既可自动运行，又可手动运行。

该装置方便用户维护，减少工作量，降低成本。

整套装置可以和厂里dcs系统联网，既可远程自动操作，也可现场手动操作。

链码润滑，只需在铰接处加注5号机油润滑，即可保证各链节灵活转动。

整套装置设计先进，操作简便，维护方便。

根据中华人民共和国计量检定规程jig650-90中规定，在约定的时间内，链码可以作为一种模拟负荷标准，为了保证校验精度和可靠性，一般选用两条链码。

设备特点

模拟皮带张力更准确，更接近于实物校验。

该装置采用型钢作为支承，整体刚度高、稳定性好。

该装置配有控制箱、仪表、检测传感器，既可自动运行，又可手动运行。

该装置与电子皮带秤配合使用，既满足用户上煤计量要求，又方便用户维护，减少工作量，降低成本。

链码润滑，只需在铰接处加注5号机油润滑，即可保证各链节灵活转动。

整套装置设计先进，操作简便，维护方便。

石家庄荣信科技有限公司（rongxin science and technology co.,ltd），专业研发配方自动计量、输送、混合设备及整厂工艺流程规划，公司生产的自动配料系统是专门为配料工业要求和质量管理要求开发的自动配料设备，产品适用于需要进行配料的各种工业生产及食品、化工、橡塑、生物、饲料、粉末冶金等行业，很好的解决了手动配料中存在的配料精度差，配错料，配料产量低，质量控制难等问题，保证最重要的小料的配料比例和小料品种准确性，保证产品质量。

联系人：房经理

联系电话：0311-85205709 0311-89162367

联系手机：13582128299

联系qq: 1683804858

总部地点：河北省石家庄市新市中路石铜路交口，盛世家居c座5楼

公司官网：<http://www.rxemc.com>

<http://www.rxemc.cn>

公司网商：

腾讯交易空间：

<http://user.qzone.qq.com/1958926198/main>

腾讯微博：<http://t.qq.com/q1958926198q>

公司集研发，设计，生产，配送，安装，维护一条龙服务，专业为客户量身打造！