聚四氟乙烯垫板

产品名称	聚四氟乙烯垫板
公司名称	河北奥赛罗密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园A1栋106号
联系电话	0311-87316999 0311-87316999

产品详情

聚四氟乙烯垫板（www.aosailuo.cn）的特性：

1、对不平整法兰的补偿：聚四氟乙烯垫板oth-2100有回弹性，可以适用于法兰不平整的表面密封，对有凹凸痕迹或有擦痕的法兰密封表面上有一定的补偿作用，密封效果优于其他没有回弹性的聚四氟乙烯密封垫片(垫板)。

2、耐蠕变性和抗冷流性：聚四氟乙烯垫板oth-2100经过特殊加工后，具有很好的耐蠕变性和抗冷流性，在规定的压力范围内长时间使用不会产生泄露;

3、聚四氟乙烯垫板 oth-2100的耐化学、耐腐蚀性能：聚四氟乙烯垫板对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸、强碱，在王水中煮沸也不会起变化的特点，除熔融金属钠和液氟外。

4、聚四氟乙烯垫板oth-2100的使用温度范围和安全的使用：

因法兰形式的不同(平面法兰ff、凸面法兰rf、凹凸面法兰mfm等)，需要密封介质的各异(液体、气体等)，要想达到最好的密封效果，选择合适的聚四氟乙烯垫板的厚度对应法兰的形式至关重要。

5、聚四氟乙烯垫板的润滑性和抗粘连性能：表面手感光滑，聚四氟乙烯垫板oth-2100在承压后也不会与法兰产生粘连，减少了因在维修、铲除粘连在法兰上的密封垫片时，造成对法兰的损害。因不会与密封面产生粘连造成垫片的损坏和有一定的回弹性，可在同一密封面上反复使用该密封垫片，极大的降低了重复采购的费用。

6、聚四氟乙烯垫板oth-2100有一定的柔韧性，可通过机械或手工剪裁、容易切割、安装方便;

7、聚四氟乙烯垫板 oth-2100为白色，清洁干净，不会因脱落而污染所接触的介质。

聚四氟乙烯垫板oth-2100的技术参考指标：

产品代码 oth-2100

颜色 白色

使用温度 -240°C～+260°C(瞬间可达315°C)

使用压力 ≤50bar

ph值 0-14

常规尺寸 1250mm×1800mm或1524×1524mm公差:±3%

厚1mm-5mm 可根据用户要求订做成密封垫片