

# 泉州跃牛钢结构屋面防水|钢结构屋顶防水

产品名称	泉州跃牛钢结构屋面防水 钢结构屋顶防水
公司名称	福建凯德建设工程有限公司
价格	50000.00/平方米
规格参数	
公司地址	福州市台江区同德路226号同德园13号楼南半部504室
联系电话	86-59183608886 13860661138

## 产品详情

跃牛金属屋面防水系统——史诗级技术，根治渗漏水

十年质保

<http://www.ynroof.com/>

### 产品简介

跃牛tm金属屋面防水系统是以100%纯丙烯酸乳液、优质颜填料精细配制而成的高品质防水涂料，辅以缝织聚酯布而形成的防水系统；该系统能一次性为金属屋面的采光板、伸出屋面管道、风机口、金属板搭接缝、加固螺钉、天沟以及其它防水薄弱部位提供完善的解决方案；它具有超强的抗拉伸强度、优良的耐疲劳性能、耐老化性能、低温柔性和优异的弹性，产品系统水性、无毒、不燃、抗腐蚀且品质稳定，使用寿命达30年，是迄今为止史诗级的金属屋面防水系统。

### 适用范围

金属材质（彩钢瓦、铝材、不锈钢等）、采光瓦、绿塑板、石材、玻璃、阳光板、混凝土等

金属屋面防水局部图



风机口防水	屋面空调系统防水	搭接处防水	屋顶天窗防水
伸出屋面管道防水	金属板与混凝土联结处	屋面采光带防水	天沟防水

## 产品特性

- 水性涂料，绿色环保，对人体健康和环境无危害；
- 抗拉强度好，具有优秀的断裂延伸率，能适应适度轻微变形和开裂；
- 弹性大，-50 ~ +88 皆能适用，低温下仍有极好的弹性；
- 良好的粘结性，不脱落；

## 福州水乐园

- 强大的抗酸碱能力，防水、防火、防霉、防菌、防藻； · 防紫外线，延长基材使用年限；
- 阻燃性达到美国astm e108最高标准；
- 涂层具有很好的透气性和呼吸效应，是可以呼吸的屋面防护系统；
- 工简易，不影响日常生产；使用期可直接上人，无需做特殊处理；
- 低气味，符合v.o.c气味散发规定，可连续施工；

## 产品组成

- 跃牛基层防水涂料-----用于与屋面基层的黏结；
- 增强用无纺聚酯布-----用于增强抗拉强度；
- 跃牛基层防水涂料-----用于增强抗裂强度，涂层透过聚酯布间的间隙，使系统各结构层有效结合；
- 跃牛表层层防水涂料-----用于增强抗老化强度，抵御紫外线照射，增加防水系统使用寿命；

## 产品主要技术指标

## 施工指南

### · 确定需防水的区域：

金属屋面防水的薄弱环节及重点防水节点有：水平搭接缝、垂直搭接缝、风机口、伸出屋面管道口、空调管道口、采光板四周、屋脊两侧搭接缝、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等。

### · 预处理：

施工前先对工作面进行仔细清理清洁，检查金属屋面，确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无明水、无明显粉尘、无油污冰冻物，不符合上述情况则分别作如下处理：1、更换已生锈固件,加固屋面松动部位. 2、用除锈砂纸打磨干净生锈区域,直至呈现金属本色,然后涂一层跃牛金基基层防水涂料. 3、清除冰冻物、明水、灰尘及其它脏物.

4、确定好需要做防水处理的部位及防水层的宽度，并裁剪好相应宽度的增强聚酯布。

5、防水层的宽度，螺丝钉的防水层面积一般为0.02平米（20cm×20cm）；水平搭接防水层宽度为25cm；垂直搭接防水层宽度为20cm；屋脊两边搭接防水层宽度为40cm等，防水层的宽度应根据现场屋面板波峰的高度和结合施工要求确认。

### · 施工工艺：

1、在清理好的金属屋面防水节点处先涂刷一层跃牛tm  
基

层防

水涂料，

在其仍为湿润时，

把剪裁好的的无纺聚酯布嵌入其中，

接着在表上面涂刷第二层跃牛tm

基层防水涂料，使充分浸润缝织聚酯布，确保不起泡、不起皱，使涂层完全穿透无纺聚酯布与底层涂料结为整体，以至全干；

2、在做好防水的处理区域涂刷跃牛tm表层防水涂料（必要时建议涂刷两层，使系统性能达到最佳）。

6、跃牛tm基层涂料的单层的涂覆率为40平方米/20升，缝织聚酯布的利用率为90%。

### · 施工说明：

1、耗材量：跃牛tm

基层防水涂料理论涂布

率40平方每层 / 20升；无纺聚酯布有效利用率

为90%；跃牛tm

表层防水涂料理论涂布一道35平方 / 20升；实际耗量根据施工条件、方式和基础情况等诸多因素变动；

2、施工工具有抹布、棕毛刷、剪刀、小桶、卷尺等，工具清洗使用后应立即用清水清洗浸泡；

3、施工最佳环境温度+5 以上。

#### · 注意事项

1、宜在5 以上、45 以下，湿度不大于85%以下进行施工，当温度低于5 以下，湿度大于85%以上或者24小时内有雨的情况下应该停止施工。

2、应尽快使用完开盖产品。

3、若不小心在使用中溅入眼睛，请马上用大量的清水冲洗。

#### · 贮存及包装

贮存于+5 ~ +35 、阴凉通风、干燥处，防止暴晒和冰冻，已开盖的涂料应密封严实，妥善存放。在（5~35 ）保质期24个月。

桶装：20l/桶

[点击下载跃牛屋面系统产品技术手册](#)