

# 漳州跃牛厂房屋顶防腐

产品名称	漳州跃牛厂房屋顶防腐
公司名称	福建凯德建设工程有限公司
价格	50000.00/平方米
规格参数	
公司地址	福州市台江区同德路226号同德园13号楼南半部504室
联系电话	86-59183608886 13860661138

## 产品详情

跃牛tm防腐涂料  
5年质量承保

### 产品简介

#### 跃牛tm

金属屋面防腐涂料是由水性丙烯酸金属防腐乳液、优质的防锈颜料及其它优质的颜填料制成工业防腐涂料。跃牛tm

防腐涂料具有优良的附着力，优异的耐腐蚀性和低温柔性，全水性涂料无污染、环保，各种苛刻的条件下均可施工，尤其适用化学污染较重区域的金属屋面防腐，五年质量承保。

### 优点

五年质量承保,使用寿命高达15年 对各种金属底材均有优异的附着力 优异的耐腐蚀性  
在苛刻的施工条件下仍有良好的表现 优良的低温柔性 全水性涂料，绿色环保，使用安全  
容易施工和清洁

### 技术参数

项目		指标(i型面漆)
干燥 时间/h	表干	2
	实干	18
细度/um		50
耐水性		168h无异常
耐酸性(5%h2so4)		168h无异常
耐盐水性(3%naci)		240h无异常
耐盐雾性		1000h不起泡、不脱落
附着力(划格法)/级		1
耐弯曲性/mm		2
耐冲击性/cm		50
涂层耐温变性(5次循环)		无异常
贮存 稳定 性	结皮性/级	10
	沉降性/级	8
耐人工老化性(白色或浅色)		1000h不起泡、不脱落、无裂纹粉化1级； 变色1级

## 施工工艺

### 1. 预处理

清除金属屋面杂物,对松动金属屋面进行加固处理;屋面大面积生锈,则需要用喷砂方式处理,清除金属表面锈迹;屋面只有小面积生锈,则可采用人工手动砂纸除锈,呈白色金属即可

2. 在需防锈处理的区域涂一层跃牛基层涂料,确保涂刷均匀,涂覆率160平方米/20升。3.12小时后再涂一层,跃牛表层涂料,涂覆率为130平方米/20升。4. 若还需做金属屋面屋面隔热处理,则在涂刷完一层跃牛基层涂料后,即可按“跃牛隔热系列”施工工艺处理。5. 需要特殊钢结构屋面防腐处理的,具体施工方案请咨询跃牛研发中心.

## 其他事项

贮存：存放在+5 ~ +40 阴凉、清洁、干燥的地方，已开启的涂料应盖好密封，杂质能引起涂料的变质，产品若未开启且经妥善贮存，有效期24个月。

包装：20升/桶

[点击下载跃牛屋面系统产品技术手册](#)