

华荣新型建材外保温粘结砂浆

产品名称	华荣新型建材外保温粘结砂浆
公司名称	郑州华荣建筑材料有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	86-037113838003712 13733817557

产品详情

外墙外保温粘结砂浆

说明

hr—g1外墙外保温粘结砂浆采用进口可再分散乳胶粉和多种助剂按严格的配比分散在水泥连续相中形成的高密度砂浆，是一种粘结力极强的胶粘混合物，具有很好的抗渗性、抗裂性、耐老化性、耐酸性、耐碱性性能；专用于外墙外保温系统中材料与建筑物外墙面的粘结。使用方便，无毒、无味、无燃。

性能

超强的粘结力：内聚力强，胶体颗粒非常微小，能够渗入墙体和保温板的基面，从而使其拉伸和搞剪切强度大大超过了保温板本身的强度。其超强粘结力几乎超越了目前所有建筑用的粘结剂，确保了整个系统的粘结强度。

拉伸 粘结度	与水泥 砂浆	常温常态14d	0.6 mpa
		耐水(浸水48h放置24h)	0.4 mpa
		耐冻融(循环25次)	0.4 mpa
	与聚苯板	常温常态	0.10 mpa 聚苯板破坏
		耐水(浸水48h放置24h)	0.1 mpa 聚苯板破坏

	耐冻融(循环25次)	0.1 mpa 聚苯板破坏
可操作时间	1.5-4h	

三、 外墙外保温粘结砂浆 使用

使用时按粉：水约1：0.25比例混合,搅拌均匀。

最好使用机械搅拌，随搅随用，并应在2h内用完。

砖墙或混凝土墙面应用水润湿后再涂抹。

干燥时间：至少24小时（温度为21℃，相对湿度为55%），28天内可达到足够强度。

注意：禁止在本品中加入速凝剂、防冻剂、其它聚合物等化学品。

冬季施工温度不低于5℃。

四、 外墙外保温粘结砂浆 粘贴

点粘法

：在保温板四力涂敷一条50mm宽，4 - 6 mm厚的带状保温粘结剂，并同时保温板涂 8 块相同厚度直径为 100 mm的点状物。

条粘法

：将 h r —g1保温粘结剂按宽 10 mm，厚 4 - 6 mm,间距 38 mm规格均匀不间断的涂抹在保温板上。适用于墙面平整度在（± 0.5 cm/2.0m范围内）。

五、 储存

防潮储存，保质期限为半年。执行标准：JG149 - 2003