

HITAG卡 原装HITAG S-256感应卡

产品名称	HITAG卡 原装HITAG S-256感应卡
公司名称	深圳市量必达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区前进二路135号河西航城工业区量必达大厦1.2.3楼.
联系电话	86-075527962291 13828812008

产品详情

id卡即为thrc12/13只读式非接触id卡，它靠读卡器感应供电并读出存储在芯片eeprom中的唯一卡号，卡号在封卡前一次写入，封卡后不能更改。无源和免接触是该芯片两个最突出的特点，射频接口电路是关键的核心技术，它从读卡器接收射频能量，为芯片产生电源和时钟，并采用相移键控和加载调幅等技术实现卡与读卡器间的无线通讯。非接触式id卡具有操作方便、快捷、可靠等突出优点，获得了广泛应用。

1、id卡主要特点

- (1) 载波频率为125khz(thrc12)或13.56mhz(thrc13);
- (2) 卡向读卡器传送数据的调制方式为加载调幅;
- (3) 卡内数据编码采用抗干扰能力强的bpsk相移键控方式;
- (4) 卡向读卡器数据传送速率为3.9kbps(thrc12)或6.62kbps(thrc13);
- (5) 数据存储采用eeprom，数据保存时间超过10年;
- (6) 数据存储容量共64位，包括制造商、发行商和用户代码;
- (7) 卡号在封卡前写入后不可再更改，绝对确保卡号的唯一性和安全性;
- (8) t hrc13芯片除封装成标准卡片形状外，还可根据应用需要封装成筹码等多种形状。

2、id卡应用范围

与接触式ic卡相比，非接触式id卡无需插拔卡，避免了由于机械接触不良导致的各种故障，因而具有操作方便、快捷、可靠、寿命长等突出优点，特别适用于人流量大的场合。thrc12/13非接触式id卡主要可应用于身份识别和寻址控制，如门禁、保安、考勤等领域，也可扩展应用到展览会、公园、旅店、餐厅等公

共场所的门票、优惠卡等。以及生产过程、邮政包裹、航空铁路运输、产品包装、交通等部门的物流、电子标签、防伪标志、一次性票证等众多领域。虽然它仅是一种只读卡，但利用后台计算机控制管理，即使是涉及收费管理的问题也可以在一定范围应用，如食堂就餐收费管理等。针对具体应用，可将持卡人的个人资料送入后台计算机，建立数据库并配置应用软件，使用时通过读卡器将读到的卡号送至后台计算机，从数据库中调出持卡人的个人资料，而后根据具体应进行操作，因而应用范围极其广阔。

联系人：周小姐
手机：13828812008

qq：97014888

电子邮箱：zhou@lbdcard.com

公司网站：<http://www.lbdcard.com>

联系地址：深圳宝安区前进二路135号航城河西工业区量必达大厦3楼