

化工废气净化系统 焊烟处理设备

产品名称	化工废气净化系统 焊烟处理设备
公司名称	路博宏业环保技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东省临沂市兰山北城新区环球国际
联系电话	18669628795

产品详情

lb-jz-型多滤筒除尘器是我公司经过总结多年的设计及实践经验，利用先进的技术实力结合生产的一种高效节能的粉尘净化设备。广泛用于机械加工、化工、建筑、材料、医药生产、电子、木器加工等行业生产所产生的粉尘净化。

净化原理：

含尘气流由侧进口或顶进口进入除尘器内，粉尘被滤筒外表“截流”并聚集起来，净化后的气流由滤筒中心部流出排放，达到净化目的。为清洁滤筒，利用压缩空气（0.6-0.7mpa）产生强烈的气流通过电磁阀门释放出来至滤筒中心部，如同振动波一样将滤筒外表面聚集的粉尘振荡及喷吹下来并落到下面的灰斗内。为确保滤筒除尘正常连续动转，由plc控制系统按设定程序进行反吹。

特点：

1. 设备体积小，占地面积小，有效节约了使用空间；
2. 设备净化效率高；对粒径为亚微米以上的粉尘有99%以上的净化效率；
3. 采用进口美国滤筒作为净化主要部件，滤筒有较长的使用寿命；
4. 设备结构合理，保养维修简单，费用低廉；更换滤筒方便快捷，无须任何工具；
5. 设备节能，运行阻力为500-800pa,初阻力为200pa以下，最高阻力为1500pa；（根据系统风机的风压来确定）；
6. 采用进口plc控制可调脉冲反吹，设有国外进口压差显示仪；

7. 串联式水平放置滤筒，单个封盖确保设备安全运行及检修方便；

8. 灵活多变的箱式组合单元模块可满足不同现场安装条件；

9. 多种滤筒材质供用户选择，包括耐高温型、防潮湿型、阻燃型等等。

参数型号	滤筒数量 (个)	体积 (长*宽*高)	处理风量(m ³ /h)	重量(kg)
lb-jz-2	2	700*560*1600	3200-4800	180
lb-jz-4	4	850*600*1780	4800-7200	290
lb-jz-8	8	1000*890*3000	7200-15400	400
lb-jz-12	12	1600*1000*3420	15400-19200	500
lb-jz-18	18	1850*1280*3600	19200-21600	800
lb-jz-24	24	1850*1600*3800	21600-29800	960
lb-jz-36	36	2000*1850*4000	29800-39000	1200