

# 广西玉林河道围护支护灰色标砖 东联砦源现货

产品名称	广西玉林河道围护支护灰色标砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司为您提供高品质的广西玉林河道围护支护灰色标砖，这款产品是我们公司的现货之一。它具有以下几个关键产品参数：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰，加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

这款广西玉林河道围护支护灰色标砖采用免烧实心砖和免烧青砖制成，属于市政道路砖的一种。它不仅在外观上具有灰色标砖的颜值，更具有出色的产品性能和广泛的适用性。

，让我们来看看产品的特点。广西玉林河道围护支护灰色标砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰的制作工艺，经加压震动成型并经过密封养护。这种工艺使得砖块具有出色的耐候性，能够经受长时间的风吹日晒而不变形、不脱落。此外，它还具有良好的防火性能，能够有效减少火灾事故的发生。此外，由于采用了高强度的复合硅酸盐水泥，这款砖块具有良好的抗震性能，能够有效抵御地震带来的冲击。与传统的土砖相比，它的保温性能更好，能够在冬季保持室内温暖，在夏季保持室内清凉。最后，它还具备环保性能，制作过程中不会产生有害气体，对环境友好。

在制作工艺方面，广西玉林河道围护支护灰色标砖采用了10型震动加压成型与密封养护的工艺。这种工艺能够确保砖块的密实度，使其具有更高的抗压强度。，通过密封养护，能够让砖块在制作过程中更好地保持水分，使其达到更大的强度。

广西玉林河道围护支护灰色标砖的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断。它的灰色标砖外观能够与各种建筑风格和庭院景观相匹配，增加景观的美观性。，它的抗压强度足够高，能够起到有效的隔离和支撑作用，使得庭院乡村景观的布局更加灵活多样。

在市场上，广西玉林河道围护支护灰色标砖由于其优异的特点，备受广大客户的认可。不仅可以应用于建筑庭院景观，还可以用于市政道路、工业园区等领域。其抗压强度能够满足具体场地对材料强度的要求，而且还具有防火、抗震、保温以及环保等多重优点。无论是新建项目还是旧城改造，广西玉林河道围护支护灰色标砖都是一款值得考虑的优质材料。

综上所述，广西玉林河道围护支护灰色标砖是一款免烧实心砖和免烧青砖制成的市政道路砖，具有重量轻、抗压强度高、主要用途广泛、生产线先进、制作工艺精良、特点突出等特点。它的用途涵盖建筑庭院乡村景观隔墙隔断等多个领域，具有耐候、防火、抗震、保温、环保等多个优点。如果您正在寻找高品质的市政道路砖，那么广西玉林河道围护支护灰色标砖将是您的buer选择。