

# NALC板施工 潍坊NALC板 华跃建材

产品名称	NALC板施工 潍坊NALC板 华跃建材
公司名称	济南华跃新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18353133555 18353133555

## 产品详情

那么，如何分辨真正的ALC板呢？

- 1、ALC板隔热ALC板的导热率仅为 $0.11\text{W/m}\cdot\text{k}$ ，NALC板施工，这是普通混凝土的十倍，NALC板生产厂家，125mm ALC片材热泵的厚度可以相当于370mm粘土砖墙，其优于保温性能。建筑材料。
- 2、ALC隔离ALC板材质量灯，其科学合理的安装节点设计和安装方法使板材具有良好的随访，钢结构住宅系统在检测中心进行。混凝土外墙面板性能试验和低周重复试验，已证明ALC板的性能。
- 3、ALC隔离耐火ALC无机无可燃材料，良好的体积，热，热迁移高，具有良好的防火，板材100毫米厚度超过4小时。50毫米厚板保护钢梁面电阻限制 $>3$ 小时，50mm厚板保护钢梁面阻力限制 $>4$ 小时，是一个以上的耐火标准。
- 4、ALC可分配ALC板作为服务结构填充材料，具有轻质和高强度，以及满足设计要求的钢网可以承受相应的风力载荷，雪载和动态负荷。
- 5、Alc隔板是灯，仅为0.5，是混凝土的 $1/5$ ， $1/3$ 的空心砖，NALC板价格，称为混凝土漂浮在水面上。构建计算能力： $650\text{kg/m}^3$ 。ALC隔断墙板隔音ALC制品的微观结构由均匀和未连接的微孔组成，具有双重性能的声音和吸声。100MMACC板的平均间隔为40.8 dB；双面5mm厚的腻子是45dB。

alc板介绍

ALC板是一种新型建筑材料，采用低碱水泥和磨细矿渣作为主要原材料，并加入适量的添加剂制成的。这种材料具有轻质、隔音隔热等特点，并且具有一定的力学性能和使用寿命。相比于传统建筑材料的特性要求来看，ALC板的综合性更好一些。它的干体积密度小于或等于1500千克每立方米(现行规范规定:用于高层建筑的混凝土结构中使用的墙用预制板块其质量不得超过22kg/m<sup>3</sup>)，导电系数不大于 $1.3 \times 10^{-4}$  (相当于空气中的导电程度)。这些特点使得ALC板在建筑工程中被广泛应用：可以制作成标准的和非标准的外墙保温线条；还可以当作内墙使用且整体重量比砖砌的内墙面自重要小；在地暖工程上也有应用是因为它有的防火阻燃性等优点。

ALC板材是以磨细石英砂(粉煤灰、河沙等硅质材料)、水泥、石灰和石膏为主要生产原材料，以为发泡剂，经配料、搅拌、注膜、预养、切割，在高温(180 ~ 200 )高压(10个~12个标准大气压)下养护(10h~12h)而制成的细密多孔状、ALC板材(加气混凝土板)。ALC板材具有突出的节约能源、保护环境的效果，是一种性能的轻质新型绿色环保墙体材料。ALC板材主要优势

(一)减少施工现场湿作业，提高施工效率，缩短工期约1/2：使用砌块须增加构造柱及抗震腰梁，单道墙施工需要三天以上时间才能完成。且砌块墙需两面抹灰才能达到平整度要求，墙面抹灰完成，潍坊NALC板，需要30天以上的时间干燥，干燥后才可进行涂料、油漆工序的施工。ALC板材(加气混凝土轻质墙板)为现场测量、定尺加工生产，施工单面墙1天即可施工完成，ALC板材为干法施工，不存在现场湿作业。安装完成后的墙面平整度误差不超3mm，ALC板材墙面无需抹灰，施工完成即可进入墙面涂料油漆的施工工序。NALC板施工-潍坊NALC板-华跃建材(查看)由山东华跃新型建材有限公司提供。NALC板施工-潍坊NALC板-华跃建材(查看)是山东华跃新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭先生。同时本公司还是从事轻质隔墙板，聚苯颗粒复合夹芯墙板，聚苯颗粒轻质复合墙板的厂家，欢迎来电咨询。