

# WTS-U20电力智能监控系统

产品名称	WTS-U20电力智能监控系统
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	3600.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

## 产品详情

触摸屏监控 (w s t - u 2 0 ) 采用大屏幕触摸屏，点触液晶显示，长寿命led背光，实现全汉化显示，除完成常规数据测量，电源系统运行状态的实时显示外，还提供各种菜单、信息提示外、屏幕触摸操作，真正实现人机对话操作。对电池电压、充放电电流的精确管理及格控制是保护电池及延长电池使用寿命的关键,为此本监控系统根据用户设定的充电参数(如电压保护值、充电限流值、维护性均充间隔时间等),调整整流模块54充电方式、充电电流,自动的完成电池的精确管理及保养维护。电池温度补偿功能，免维护电池的充电电压需要随环境温度的变化做相应的调整，才能保障电池处于最佳工作状态，延长电池使用寿命。本监控模块可自动完成电池温度补偿，确保电池工作在最佳状态。主要技术参数

工作电源：85v~320vdc 最大功耗：< 10w 内部通信端口：rs485 后台通信端口：串口rs485或rs232

电池管理：自动均浮充转换、充电限流、定时均充、温度补偿

控制功能：充电模块开、关机、充电模块限流、充电模块电压调节、电池均/浮充转换

告警功能：当系统出现异常时，立即产生声光告警 启动故障继电器并通过rs485传送到后台，同时主监控显示自动跳到故障信息显示画面，便于机房无人值守的科学化管理 性能特点 监控有触摸功能

符合高等级的抗扰度国际标准，工作稳定可靠 设置密码保护，保证设备维护，操作权限

大屏幕液晶中文显示，界面友好，易操作 监控可同时管理两组电池，并可监测两段母线 提供rs323 rs485硬件接口，可方便接入远程监控系统 支持cdt、rtu、modbus、iec103等多种规约，易于接入远程监控系统

监控系统的软件、硬件采用开放式设计，根据用户不同需要可进行二次开发