

集中控制型消防应急标志灯

产品名称	集中控制型消防应急标志灯
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

集中控制型消防应急标志灯是一款能通过控制器的命令动态改变疏散指示方向的智能型消防应急指示灯。其主要技术性能与特征如下：主要技术性能

- 、标志灯具应急工作时间不小于90min。
- 、标志灯具的颜色为绿色，其表面最小亮度不小于15cd/m²，最大亮度不大于300cd/m²，且最大亮度与最小亮度比值不大于10。
- 、从主电电源转换到应急电源供电时，其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%。
- 、顺序闪亮的频率应在2~32hz范围内，设定后的频率变动不应超过设定值的±10%。
- 、标志灯具光源或者其工作电源故障、标志灯具与控制器之间的连线开路或短路时，标志灯具向控制器发送故障信号，并指示故障类型。
- 、标志灯具在正常状态下（无灾害），灯具以常亮指向最近的安全出口；火灾时根据控制器的程序指令灯具有如下几种疏散指示工作模式：
 - 、在火灾区域内，标志灯均依次闪亮并指向远离火灾点方向的安全出口。
 - 、在火灾区域外，各标志灯均依次闪亮并指向最近的安全出口。如有两个方向都能安全疏散的地方，指示灯具均双向闪亮指向安全出口，加以指导人员分散疏散，避免人员在疏散时过度集中而影响疏散时间。
 - 、安全出口灯闪亮，危险出口处的安全出口标志灯熄灭。
- 、标志灯具其他性能指标需符合gb17945-2010的标准。