

FCBW-10-600A穿墙套管

产品名称	FCBW-10-600A穿墙套管
公司名称	乐清登瑞电气有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	乐清市七里港镇曹田后村
联系电话	0577-27879560 13216019559

产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应多种规格的【10kv复合干式穿墙套管】产品，专业提供【10kv复合干式穿墙套管】的价格、型号、图片,厂家直接供货价格优势明显,找【10kv复合干式穿墙套管】生产厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!

fcbw-10/600a穿墙套管性能

fcbw-10/600a,fcbw-10/400a,fcgw-10/1000a系列复合绝缘干式穿墙套管是由铜导电杆、新型材料内绝缘芯棒护套、复合绝缘外伞套和接地法兰组成。适用于交流电力系统额定电压10kv以下、频率50hz的户内外变电站中，作为高压导体穿越墙壁或其他接地体时，作为高压导体的电气绝缘和机械支撑作用，也适用于是10kv真空断路器高压进出线的绝缘和支撑。尤其适用于污秽地区能有效地防止污闪事故，是当前广泛使用的瓷质穿墙套管的换代产品。

fcbw-10/600a穿墙套管作用

fcbw-10/600a穿墙套管

是一种新型的穿墙套管，它的内绝缘采用新型绝缘材料，外绝缘（硅橡胶伞裙）使用高温硫化硅橡胶，具有良好的耐污性能。抗震性能和防爆性能，符合电力部门无油化，小型化的发展趋势，是满足城乡电网改造的新一代高压输变电产品。

10kv穿墙套管使用条件 环境温度：-40 ~+40 海拔高度：1000m

污秽等级：可应用于 级及以上重污秽地区

fcbw-10/600a穿墙套管安装方法

不同规格的高压穿墙套管对于他们之间的中心距离要求也会不同，比如10kv的是45厘米，越大的距离也越宽，高压穿墙套管的引线应高于地面4-5米为宜，并且它的引线为倒人字形；对于固定高压穿墙套管的安装板，它的厚度根据不同材质的穿墙套管也会不同，一般不超过60毫米。

第一. 加大了外表面的长度，加大了高压绝缘子沿面走漏间隔，并且每条波纹有一定的阻隔电弧效果，进一步增强了套管的滑闪电留压力；

第二. 在下雨天的环境中，fcbw-10/600a穿墙套管的波纹则起到截断水流的效果，雨水冲刷下来的污水不能构成水柱而导致接地引起短路状况；

第三.

灰尘和污物掉落在瓷套上面的时候，在凹凸的波纹各区域将散布不匀，因而保障了瓷套的耐压强度。

同时在户内进行操作时，为了方便制作和降低本钱，无需做成凹凸的波纹样式。为保障野外式穿墙套管平安运转，在进行装置时有必要把有凹凸波形的一面放在外面。

以上是10kv复合干式穿墙套管详细信息，如果您对10kv复合干式穿墙套管的价格、厂家、型号、参数、图片有什么疑问，请联系我们获取10kv复合干式穿墙套管的最新信息。