

振动研磨机|包衬橡胶|振动机维修

产品名称	振动研磨机 包衬橡胶 振动机维修
公司名称	文登银玛研磨设备厂
价格	13000.00/件
规格参数	型号:橡胶振动研磨机 品牌:文登银玛 滚筒容积:400(L)
公司地址	山东威海文登文登营工业园保通路36-3号
联系电话	0631-8664179

产品详情

型号	橡胶振动研磨机	品牌	文登银玛
滚筒容积	400(L)	电源电压	380V

文登银玛研磨设备厂 --- 400L振动研磨机（内衬橡胶）

振动研磨机具有高频率的振动，使工作物与研磨石或钢珠、研磨剂等密切均匀混合，呈螺旋涡流状滚动，以研磨切削或抛光工作物表面，尤其是那些易受变形或外形复杂，孔内死角之工作物使用本机研磨均能得到均匀之质量，而且在加工运转中可随时抽验，节省时间，提高质量。400L振动研磨机特点：

- 1、采用国际上先进的螺旋翻滚流动、三次元振动原理，使零件与滚抛磨具互相研磨
- 2、广泛适用于汽摩配件、工程机械、航空航天、纺织机械、通用零部件、五金工具、黑色及有色金属冲压件、铸件、精密铸锻件的表面去毛刺、氧化皮、抛光，提高工效6-10倍
- 3、加工过程不破坏零件的原有尺寸，形状，光饰后不破坏零件原有形状和尺寸精度。
- 4、一次可研磨处理大量的工件，在工作过程中，可随时抽查零件的加工情况，能实现自动化、无人化作业，操作方便
- 5、出料机构分带筛板上出料和直排式下出料。
- 6、可实行双速调节或无级调速，振幅可调范围0.8-3mm
- 7、内衬为橡胶（耐磨性不如聚氨酯，但耐高温）

振动研磨机的一个重要指标---l，它指的是研磨空间的大小，

容量 (l)	一次可以加工的量 (kg)
30	5
80	10-15
150	30-50
400	100-150
600	150-200
800	200

启动振动研磨机时，振动马达产生强大的激振力，通过振动弹簧带动振动盘中的研磨混合物（即研磨材料、加工零件、研磨助剂等混合物）产生三个方向的运动，即上下振动、由里向外的翻转、螺旋形的顺时针旋转，“三次元”说的就是这个道理。

注意：开机前必须将运输时用来固定研磨篮和底座的装置拆掉。

电话及传真：0631-8665799