

上海油水分离器价格

产品名称	上海油水分离器价格
公司名称	梅科阀业科技（上海）有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路313号321室
联系电话	86-02126587750 15800958361

产品详情

我公司是专业设计、生产油水分离器的厂家，生产的meco-st系列油水分离器品种多样，规格齐全，在全国同行业中处领先水平。现详细介绍如下：

设备的分类、性能和选型：按处理气量及效果划分，油水分离器分为两个大类共6个小类。两个大类是：小型油水分离器、罐式稳压缓冲型油水分离器。1、小型油水分离器这一大类,又分为普通型（基本型stqyp）、精密型（stqj）和多功能复合型（stqyd）三个小类。该类型油水分离器适用于处理气量在25m³/min（每分钟25立方米）以下时的工况。优点是投资少，安装方便；缺点是易出现压力降。2、罐式稳压缓冲型油水分离器这一大类,又分为i型（普通型stqyw - i）、ii型（精密型stqyw - ii）和iii型（超精密型stqyw - iii）三个小类。该类油水分离器适用于任何处理气量的工况下，一般用在10立方以上的处理气量工况下。优点是压力损失小，检修周期长，效果稳定；缺点是投资成本较高。下面简要介绍6个类型的油水分离器的基本情况：普通型油水分离器（又称基本型stqyp）可除掉压缩空气中80%的液态水和油污。该类型油水分离器的特点是除水量大，但精度不高。一般用于要求不高的工艺设计中。该类型油水分离器价格低，维护成本低，使用方便，终生免维护。精密型油水分离器（stqj）可除掉压缩空气中90%的液态水、油污，部分的气雾状的水、油污。该类型油水分离器除水量大，精度也较高。精度等级分为5um、3um、1um，一般用于要求较高的工艺设计中。滤芯的使用寿命为4000小时，即4000小时更换一次滤芯。多功能复合型油水分离器（stqyd）是先经过多级分离后，再进行精密过滤的方式除去气体中的水、油污、粉尘微粒。能除掉压缩空气中99%的液态水、油污及90%的气雾状的水、油污及绝大部分的尘埃。该类型油水分离器除水量大，精度高。精度等级分为1um、0.1um、0.01um。用于要求较高的工艺设计中。滤芯的使用寿命为5000小时，即5000小时更换一次滤芯。