

成晨除湿机CC-36E

产品名称	成晨除湿机CC-36E
公司名称	天津熠成飞科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇赛达新兴产业园E3-621
联系电话	15822908655

产品详情

除湿量： 36升/天

适用范围： 35~60平方米/层高2.6米

电 源： 220v~50hz

额定输入功率： 0.65kw

除霜方式： 自动

循环风量： 360立方米/小时

排水方式： 水箱

使用环境温度： 5-38

压缩机保护： 三分钟延时

体 积： 235*485*465mm

净 重： 25kg

除湿量是在标准环境条件下测定的,如上cc-36e除湿量标 36 升 / 天 , 就是指在 30 / rh80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。(供参考,以铭牌为准)

成晨中国：www.tjcccs.com

技术说明：

- 1.控制方式：全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜.
- 2.压缩机：日立压缩机
- 3.压缩机：三分钟延时保护.
- 4.排水方式：水箱水满自动停机
- 5.湿度传感器：采用日本神荣湿度探头
- 6.移动方式：地脚采用万向轮,移动方便

成晨中国：www.tj-ycf.com

除湿机除湿原理：

本产品属冷冻式除湿机，整机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水流入盛水箱，产生出干燥空气排出，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果。

成晨中国：www.qdcccc.com

产品特点概念：

全塑钢设计，造型新颖美观，轻便灵巧，适合小面积厂房仓库，家庭，办公场所，实验室，微机房使用。机组配置了高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑，因而运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长。

公司始终坚持“追求卓越，诚信经营，质量第一，专业服务”的经营理念。致力于空气处理设备的技术开发和生

产。本公司以最优质的产品和最优惠的价格热忱欢迎您来电来函洽谈业务。成晨中国：www.tjcsj.cn

天津熠成飞科技发展有限公司

地址：天津市西青开发区赛达新兴产业园e3-621

联系人：王鹏

电话：022-60770858 传真：022-58062712

手机：15822908655 email: 15822908655@163.com