LTS-22光纤话机光源一体机 北京汇海科技

产品名称	LTS-22光纤话机光源一体机 北京汇海科技
公司名称	北京汇海科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路136号院
联系电话	86-01087669287 13426489145

产品详情

lts-22光话机/光源一体机广泛用于数字数据网，电信网和catv等光纤线路的施工、检测、维护，通话品质高。

lts-22光话机/光源一体机适用范围：用于数字数据网，电信网和catv等光纤线路的施工、检测、维护，通话品质高

lts-22光话机/光源一体机特点：

1、全双工数字语音通话

2、话音清晰

3、通话状态下，可连续工作达10小时

4、光源稳定性高

5、调制光源

6、电池低电量报警

lts-22光话机/光源一体机技术指标：

型号	lts-22
工作波长(nm)	1310/1550

发射器类型	laser diode
输出功率(dbm) 注①	-5.5～-6.5
输出稳定度(db，30min，20°C)	≤±0.05
调制频率	cw，270hz， 1khz，2khz
传输距离(km)	80
动态范围(db)	40
连接器类型	fc/pc
电池	3节5号/aa电池
电源适配器(v)	8.4
电池连续工作时间(h) 注②	10
工作温度(°C)	-10～+60
存储温度(°C)	-25～+70
外形尺寸（mm）	192×102×50
重量（g）	338

注① 输出功率为稳定光源的输出功率，当切换为调制光源或通话时，输出功率一般为0～-5dbm.

注② 电池工作时间为通话状态下的工作时间，若未通话且光源未打开，待机时间更长。

lts-22光话机/光源一体机标准配置：

用户手册、产品保修卡、合格证、3节aa电池、电源适配器、耳机一副、清洁棉签、干燥剂