

科士达UPS不间断电源YDC3315-RT三进三出 15KVA13.5KW应急电源

产品名称	科士达UPS不间断电源YDC3315-RT三进三出 15KVA13.5KW应急电源
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC3315-RT 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

UPS电源的安装场地和自然环境

UPS电源的安装场地和自然环境

在选择安装场地和自然环境时，应考虑UPS电源的安全运行和负荷的具体情况，以保证UPS电源系统的正常运行和可靠的配电系统。在考虑UPS电源的安装场地和自然环境时，应注意多方面的问题：

场地应清洁干燥,两侧UPS应保持至少35mm室内空间设计,后面至少90mm,UPS电源的参数化设计,以确保适合15-24 的UPS的空气流量、环境湿度和温度;

沿海地区还应防止海洋水文气象侵蚀，因为这些气体对机械设备的电子部件具有明显的侵蚀和有害的应用。

外部可充电电池柜应该尽可能多起重设备。

增压电源与工作电压供电变压器和负载中心之间的连接

1检查UPS的主要参数是否与工作频率和工作电压频率一致。

确认零线和零线的位置和位置符合制造商的要求。

检查负载功率是否小于ups的大功率。

电缆段的选择

电源一般安装在房屋内,接近负荷,高频上升电源,其接线常见于管槽或槽孔,因此铜芯硫化橡胶绝缘电缆。电缆线的重要性应考虑到以下三个因素：

1符合电缆应用实验规范;

2电缆的允许温度;

3考虑到现行的标准规章。