

# FVA-600加拿大EXFO光衰减器

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | FVA-600加拿大EXFO光衰减器         |
| 公司名称 | 北京汇海科技有限公司                 |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 北京市朝阳区成寿寺路136号院            |
| 联系电话 | 86-01087669287 13426489145 |

## 产品详情

fva-600是市场上性能强大的手持式光衰减器，很好的适应现场和实验室环境。

fva-600光衰减器主要功能

- 市面上最为紧凑和坚固的便携式衰减器
- 拥有成本极低：3年质量保证
- 三种操作模式：绝对值、相对值和功率
- 背光显示屏，针对黑暗的环境进行了优化
- 基于usb的远程控制功能，轻易集成测试进程
- 可充电锂离子电池

fva-600光衰减器应用

- 能够处理最高可达23dbm的大功率，适用于包括catv和电信应用在内的广泛应用
- 适用于ber测试：光学分辨率达0.01db
- 适用于fttx：标准1310、1490、1550和1625nm波长

fva-600光衰减器技术规格

|             |            |
|-------------|------------|
| 光纤类型(um)    | 9/125      |
| 校准波长(nm)    | 1310/1550  |
| 波长范围(nm)    | 1250 至1625 |
| 波长步进(nm)    | 1          |
| 最大衰减(db)    | 65         |
| 插损(db)      | <1.5       |
| 分辨率(db)     | 0.01       |
| 线性度(db)     | ± 0.1      |
| 可重复性(db)    | ± 0.1      |
| 光回损(db)     | >50        |
| 最大输入功率(dbm) | 23         |
| 电池效用(h)     | >300       |

#### fva-600光衰减器一般规格

|                |                        |                                   |
|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| 尺寸 (h x w x d) | 190 mm x 100 mm x 62mm |                                   |
| 重量             | 0.6kg (1.3 lb)         |                                   |
| 温度             | 运行温度                   | -10 ° c至50 ° c (14 ° f至122 ° f)   |
|                | 存储温度                   | -40 ° c至70 ° c (-40 ° f至158 ° f ) |
| 相对湿度           | 0%至95% (非冷凝)           |                                   |
| 保修(y)          | 3                      |                                   |

