

不锈钢二位二通电磁阀

产品名称	不锈钢二位二通电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZW-15J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款优质的不锈钢二位二通电磁阀。

该电磁阀的品牌为上海欣一，是我们公司的自主品牌，具有良好的信誉和高品质的产品。

型号为ZW-15J，这是一款特别设计用于控制液体流动的二通电磁阀，非常灵活和实用。

我们公司非常注重产品的质量，这款不锈钢二位二通电磁阀采用优质的不锈钢材质制造而成，确保了其强度、耐腐蚀性和稳定性，可以长时间稳定运行。

不锈钢材质具有耐腐蚀、耐高温、耐压力等优点，适用于不同工业领域的使用。而且不锈钢材质还具有优异的抗氧化性，能够保持产品的外观美观。

我们的不锈钢二位二通电磁阀价格为120元/件，而且购买数量越多，价格越优惠。

一.详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、微酸、碱等介质温度：-5~80 动作方式：分布直动式工作压力：常闭式：0~8kgf/cm²；常开式：0~6 kgf/cm² 阀体材质：不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR）线圈保护等级：铁壳线圈IP54二.特殊订货：如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质温度可达到130；如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质温度可达到110 需要法兰连接可在订货时说明

三.订货代码：

四.技术参数：

型号		ZW-15J	ZW-20J	ZW-25J	ZW-32J	ZW-40J
螺纹 G		1/2"	3/4"	1"	1"	1"
通径	mm	15	20	25	32	40
Cv 值		4.8	7.6	12	24	29
长	mm	60	62	82	102	110
高	mm	111	117	124	156	161
介质温度		-5 ~80 (-10~130)				
工作压力 (压差)	kgf/cm2;	常闭 :0~8; 常开:0~6				
额定电压		220VAC/50HZ 22VA; 110VAC/50HZ 22VA; DC24 18W; DC12 17W ; 上下浮动 其他电压可定制				
阀体材质		不锈钢SUS304 (SUS316可定制)				

不仅如此，我们公司还提供多种不同型号和规格的不锈钢二位二通电磁阀可供选择，以满足不同客户的需求。

我们拥有经验丰富的销售团队和专业的技术人员，可以为客户提供全方位的售前和售后服务，并根据客户的需求提供个性化的解决方案。

品牌：上海欣一

型号：ZW-15J

材质：不锈钢

价格：120元/件

如果您正在寻找一款性能稳定、质量可靠的不锈钢二位二通电磁阀，我们的产品将是您的buer选择。

请随时联系我们，我们将为您提供zuijia的产品和服务。