

FVA-60D 可调光衰减器 北京汇海科技

产品名称	FVA-60D 可调光衰减器 北京汇海科技
公司名称	北京汇海科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路136号院
联系电话	86-01087669287 13426489145

产品详情

fva-60d 可调光衰减器产品概述 fva-60d 手持式光衰减器能够对光信号进行连续可变衰减。由于此衰减器主要是为了对激光系统进行在线测试，因此，该仪表适用于包含通信设备的数字体系（pdh、sdh）应用以及采用模拟调制（catv）的系统中。

fva-60d 可调光衰减器应用范围 电信工程维护 catv工程与维护 综合布线系统
光器件生产与研究 光通信的教学与试验 其他光纤工程

fva-60d 可调光衰减器产品特点 旋转盘步进衰减：步进量0.05db
具有可显示相对衰减值或绝对衰减值 可选的10分钟无操作自动关机功能
关机后，系统记忆关机前的衰减量和步进量，再开机时，系统恢复到关机前的状态

fva-60d 可调光衰减器技术指标

仪表型号	fva-60d
可衰减波长范围	1260~1650nm
光纤类型	9/125um单模光纤
接头类型	fc/pc
校准波长	1310/1490/1550/1625
衰减范围	2.5~60db

分辨率	0.05db
插入损耗	< 2.5db
线性度	$\pm 0.5\text{db}$
重复性	$\pm 0.2\text{db}$
整体衰减精度	$\pm 0.8\text{db}$
背向反射	> 35db (典型值40db)
最大允许输入	+ 27dbm
显示类型	点阵128*64黑白, 白色背光
可充电电池	7.4v
电源适配器	7~8.5v
工作温度	0~40
存储温度	-10~60
湿度	0~85% (不冷凝)
重量	450g