

巫溪不锈钢防盗卷闸门专业设计

产品名称	巫溪不锈钢防盗卷闸门专业设计
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫溪不锈钢防盗卷闸门专业设计 若卷帘门没锁好或打不开时，应用手将卷轴拉出来。卷帘门是一个较好的产品，它的安装，需要考虑防火性能。卷帘门的开关位置要合理，卷轴上的门片不能与门片相连接。快速自动卷帘门生产厂家,卷帘门不仅可以防止滑动防止夹伤和阻碍行人通行，而且还有助于车辆通过能力。卷闸门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象。电动卷闸门更加外观时尚，因为电动卷闸门的门面材料选择多，部分材料如果经过橘皮压纹设计，更是可以经久不变形，并且方便清洁，可以时常保持光鲜的容貌，部分材料还保温隔热的作用。铝合金卷闸门怎么制作？1，门片：门框总宽度减去两条门框型材所需宽度减去版活动缝宽1公分左右等于门片长度；条门片上穿上胶条再穿第二条门片，以此类推！

2，如果有要求制作门帘的，那做门帘的方法也很简单，主要还是要看使用什么型材制作门帘了。3，所要使用的门片数量等于门高加上3条左右的门片。例：如果有使用到门帘的就要从门帘安装好后的低点测量至地面，这个就是门高。将门高除以单条门片的宽度得出的就是已知门高所要使用的门片数量，然后再加上3条左右的门片，（这个量要视你具体操作了！！！！）巫溪不锈钢防盗卷闸门专业设计 1.使用快速卷帘门时，应检查电源电压及相位和本卷门是否匹配，应保证快速卷门的正确运转方向。2.调节或地磁环适当的侦测范围。3.当有强风暴或长时间不使用时，请将卷门升至上限位置，并切断电源。4.请不要在卷门下方停留，以免造成意外伤害。5.停电时，应按下急停开关，以免突然来电，卷门动作伤人。6.请不要用锐器划伤帘布。7.定期用净布擦试门柱下方光电感应安全开关。8.定期用净布擦试快速卷门帘布，以保持帘布清洁（切勿用中性清洁剂擦试帘布）。9.快速门在(800次/天)使用时，每隔30分钟应当按下急停按钮10分钟，如因过量使用造成的电机损坏，我不承担维修责任。电机电控柜必须进行接地保护。10.快速卷帘门在安装、调试时，严禁门下站人或行走；正常使用后从安全及门体寿命考量也应尽量避免在启闭时门底有人或物。11.操作关闭门帘之前、应先检查门帘下方是否有障碍物，若有，必须清理干净。12.严禁物体对门体各部件的直接冲撞，否则一律视为人为原因，后果由使用方承担。13.按“上”“下”键时，如门帘无动作，必须立即按“停”键，以免烧毁电机。自行拆开控制柜或器所造成的破坏，本不承担维修责任。快速门在使用时要注意保持室内空气流通，尽量不要使用空调。这种情况下，应选择有风扇的地方。另外，由于室内的温度低于30℃，应该尽量将门关闭。快速门在使用中，要注意保持室内空气的清洁。快速门在使用中，应该注意防止房间里的温度太高或者太冷，同时也不要忽视了对门窗和地面的保养。