

TGF755A应急防爆泛光灯

产品名称	TGF755A应急防爆泛光灯
公司名称	乐清市标普电器有限公司
价格	99.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长荣南路18号
联系电话	0577-62905952 13695880535

产品详情

tgf755a应急防爆泛光灯

产品名称：tgf755a应急防爆平台泛光灯

产品型号：tgf755a

产品品牌：标普电器

产品规格：tgf755a-j35,tgf755a-j70,tgf755a-j100,tgf755a-j150

销售热线：0577-62905951//0577-62905952///qq：573980925

适用范围：

tgf755a应急防爆平台泛光灯适用于易燃易爆场所及石化装置、海上石油平台、油站油库等特殊场所、设

施及造船行业作固定照明使用。

性能特点：

tgf755a应急防爆平台泛光灯已通过国家权威机构防爆认证，完全按照国家防爆标准生产，可在易燃易爆场所安全工作。

tgf755a应急防爆平台泛光灯采用高强度气体放电灯作光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达10000小时以上。

tgf755a应急防爆平台泛光灯运用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计，a型可作为正常工作照明，同时具有应急功能;b型单纯作为应急照明平常处于关闭状态。a、b型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用外接开关控制在主电停电期间随时启动。

tgf755a应急防爆平台泛光灯外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理，耐磨抗腐，防水防尘;精巧的结构设计，扩大了散热空间，减少了温升并提高了光源的使用寿命。

tgf755a应急防爆平台泛光灯体积小，重量轻，可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。

tgf755a应急防爆平台泛光灯具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。

技术参数：

电源额定电压ac220v

灯具功率70/150w

光通量mh70w6000lm

150w13500lm

hps70w6500lm

150w16500lm

光源寿命mh10000h

hps28500h

光源色温mh4700k

hps2700k

电器箱规格：255 × 239 × 115mm

灯具重量：2.3kg

电器箱重量：5kg

使用说明：

1、根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置，并根据灯具到220v电源的距离，准备好相应长度的三芯电缆线。

2、将随灯配备的2米三芯电缆线穿过钢管，并固定好灯具。

3、打开镇流器箱的上盖固定螺钉，旋松镇流器箱的电缆引入的压紧螺母，将灯具电缆线、引入电源电缆线分别穿过压紧螺母引入镇流器箱内。

4、按照箱内的接线图分别接好灯具和电源引入电缆，合上镇流器箱上盖，拧紧螺钉。再将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220v电源即可照明。

5、更换灯泡时，只需将灯具壳体顺时针方向旋转，即可将灯具壳体与上盖分离，将灯泡取下，换上新灯泡，按相反方向装上灯具即可。

品质保证：

感谢您购买本公司的tgf755a应急防爆平台泛光灯，本产品严格按照is9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行7年保用,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。(免材料费和修理费)

防护等级：ip65

防护等级：wf2

防爆标志：exd ct4/t6