

# TGF752防爆高顶灯

产品名称	TGF752防爆高顶灯
公司名称	乐清市标普电器有限公司
价格	99.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长荣南路18号
联系电话	0577-62905952 13695880535

## 产品详情

tgf752防爆高顶灯

产品名称：tgf752高顶防爆泛光灯

产品型号：tgf752

产品品牌：标普电器

产品规格：tgf752-j150,tgf752-j100,tgf752-j70,tgf752-n150,tgf752-n100,tgf752-n70

销售热线：0577-62905951//0577-62905952///qq：573980925

适用范围：

tgf752高顶防爆泛光灯适用于石油、石化、船舶等易燃易爆的危险场所作固定照明。

tgf752高顶防爆泛光灯适用于车间、装置区、管线区、通道以及海上石油平台、油站油库等场所作固定照明。

性能特点：

tgf752高顶防爆泛光灯隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

tgf752高顶防爆泛光灯采用mh/hps气体放电光源，光效高，平均使用寿命分别可达10000/28500小时。

tgf752高顶防爆泛光灯采用棱晶状钢化玻璃透明件，光线柔和，照度均匀，无眩光，有效的避免了工作人员的视觉疲劳。

tgf752高顶防爆泛光灯采用遮光板并进行精确配光设计，提高光效利用率，节能效果好。

tgf752高顶防爆泛光灯采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术，不变色，不生锈，能防水和雨淋，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

tgf752高顶防爆泛光灯外壳选用高强度铝合金材料，具有抗强力碰撞和冲击能力。

tgf752高顶防爆泛光灯外形美观，安装操作简单方便，吊杆式、吸顶式、壁挂式等多种安装方式，适合不同工作现场的照明需要。

技术参数：

电压:220vac50hz

外壳防护ip65

引入电缆外径8.5mm

进线口螺纹g3/4

引入电缆 8~ 14mm

外形尺寸 415 × 470mm(外径 × 高)

总重量10kg

品质保证：

感谢您购买本公司的tgf752高顶防爆泛光灯，本产品严格按照is9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行7年保用,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。(免材料费和修理费)

防护等级：ip65

防护等级：wf2

防爆标志：exde ct4/t6