

本地地磅厂家 3 × 16米100吨地磅（在线咨询）

产品名称	本地地磅厂家 3 × 16米100吨地磅（在线咨询）
公司名称	上海衡力称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	尺寸:16米 吨位:100吨 运输:含运输
公司地址	上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1118号-559（注册地址）
联系电话	15396928222

产品详情

我公司产品防腐处理采用本套设备先进的处理与涂覆工艺，产品达到了船级使用标准，在应用过程中，还考虑了环保要求，比传统的环氧富锌底漆加氯丁橡胶面漆防腐工艺更加环保，防腐效果更好（寿命增加3倍多），既满足了使用要求，又达到了环保要求。

1-200吨地磅简述：

电子汽车衡（电子地磅）主要应用于港口、机场、矿山、冶金、物资仓库以及工厂企业的200吨以内大型载重货物车辆的称重计量。

采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

二、技术参数：

1、称量：1-200吨

2、显示分度值：10kg

3、准确度等级：OIML III级

4、工作电压（称重显示仪表）：AC220V（+10%—-15%），频率50HZ±2%DC6V

5、称重显示仪表类型：数字型称重显示仪表。

6、称重传感器类型：数字型称重传感器。

7、工作温度：a) 仪表: 0 ~ +40 b) 传感器: -30 ~ +70

8、工作湿度：<90%

9、安装方式：有基坑和无基坑

10、无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式如果您确定要买地磅同时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米地磅，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。像工地上使用一般常做的尺寸有7米，9米，12米，16米等规格。地磅的尺寸是选型的关键，吨位并不是实要因素。

大地磅常规尺寸：3×6米，3×7米，3×8米，3×9米，3×10米，3×12米，3×14米，3×15米，3×16米，3×18米，3×21米，3×24米（宽度3.2米、3.4米等等）

地磅常规吨位：10吨—20吨—30吨—40吨—50吨—60吨—

80吨—100吨—120吨—150吨—200吨

确定好尺寸了，下面就要开始找相应的厂家询价，询价时需要厂家提供哪些材料？问哪些问题比较好！在此之前，您了解一下地磅这个产品本身。

「SCS-30吨地磅」（2.5m×5m和2.5m×7m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：卖煤、收粮、毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。「SCS-60吨电子磅」（3m×7m和3m×8m）：适用于自卸车、单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。「SCS-80吨地磅」（3m×9m和3m×10m）：适用于混凝土搅拌车、后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。「SCS-100吨地磅」（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。「SCS-120吨地上衡」（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何场合。「SCS-200吨」（3

m × 20m-24m)：可用于对外过磅及特殊场合。由面板、端面板、U型梁组成，面板有6道梁，面板厚度10毫米，也可以做加厚型的，比如12毫米、14毫米。面板是在汽车过磅时的直接重力作用接触面，端面板起封闭磅体的作用是，其实在汽车过磅时，大部份的作用力都是通过面板直接传输到端面板上，虽然很多人忽视它的作用。在买地磅是只问面板的厚度，在实际检修案例中，多数地磅磅体变形直接原因就是端面板太簿。很多不法厂商为节省材料在端面板用料上做文章。

秤台由于其体积和重量都比较大，安装的工作量也非常大，价值也比较高，除了问题在短时间内难以排除，故其使用年限的长短将直接影响用户的利益，而在秤台所有的要求中，除了材料要用对、用到位外，非常关键的就是表面的防腐效果如何，如果防腐处理不过光，秤台在使用很短一段时间后铁锈就会出来，也就说明，秤台开始生锈腐蚀了，这样秤台势必会在比较短的时间内发生断裂、坍塌等事故，给用户造成损失，故秤台的选用一定要慎重！

地磅配置

地磅的标准配制，包括磅体、称重感器、称重显示仪表、接线盒、信号线，可以说足以满足一般使用需求了，其它的周边设备这个可以自己确定，不要被一些厂商所忽悠，可能有些人会利用一些选配件来做噱头，以此吸引你购买，而这些配件实际费用并不高，要知道你买的是地磅，称重即可，很多配件未必实用。

地磅是钢铁做成的，这个不假，但是它不只是一个大铁块，同时也是电子产品，日常的保养不容忽视。在汽车过磅时，一定要缓缓驶过磅体，不能中途转弯掉头，不能快速冲过以免造成磅体侧翻。尺寸不同，价格也不一样。尺寸可以根据您的要求非标定做。

地基选址建议：地磅的安装位置应有良好的排水通道，会因暴雨淹没地磅，对于浅基坑更应设置排水通道。另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。如场地够用，我公司建议您采用地上衡。

地磅基础：必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。

地磅工艺：焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附着力比喷砂处理除锈更，除锈效果大大优于喷砂。底漆采取富锌底漆，避免采用红丹底漆消极防腐原理，采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。面漆采取聚胺脂树脂面漆连接零件不露出台面美观简洁表面处理。

