

UL认证JZ/OZ-604-FCY TC托盘电缆

产品名称	UL认证JZ/OZ-604-FCY TC托盘电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:JZ/OZ-604-FCY TC 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

技术数据

PVC控制和连接电缆符合UL-Std标准。1277 (TC) , UL-标准。758 (AWM) 2587型 , CSA-Std. C22.2 编号 210 - AWM I/II A/B

温度范围: 柔性 -5 ° C 至 +90 ° C 固定温度 -40 ° C 至 +90 ° C

额定电压 : UL (AWM) 交流 600 V

测试电压磁芯/磁芯 : 3000 伏

击穿电压 : 6000 伏

抗耦合电阻 : 30 MHz 时 , 约 250 Ohm/km

zui小弯曲半径 : 灵活 10x 外径 固定 4x 外径

电缆结构

裸铜线 , 细绞合 , 符合 DIN VDE 0295 5 类 / IEC 60228 5 类

芯线绝缘 : PVC , 符合UL-Std. 1277 (TC) 第9节芯线标识符合DIN VDE 0293-334标准 , 黑色芯线 , 连续标有白色数字保护导体 : 从3芯开始 , G = 带保护导体 GN-YE , 外层 (JZ) , x = 不带保护导体 (OZ) 芯层以zui佳铺设长度绞合羊毛包装

筛网 : 镀锡铜线编织筛网 , 覆盖率约85%

外护套：PVC，符合UL-Std标准。1581 表50.182

护套颜色：黑色（RAL 9005）

长度标记：以米为单位

性能

耐：油、紫外线辐射（SUN RES）

适合户外使用

直埋（DIR BUR）

制造过程中使用的材料不含镉，不含有机硅，不含对漆的润湿性能有害的物质

测试

阻燃性符合 CSA FT4

耐油性符合 UL Oil Res I、UL Oil Res II 90 ° C 干式/75 ° C 湿式，符合 UL Std. 1277 No. 9

冷弯试验符合 UL Std. 1277 No. 17 冲击试验（-ER）符合 UL Std. 1277 No. 23 压碎试验（-ER）符合 UL Std. 1277 No. 24

认证和批准：选管会用于 1 类 2 类爆炸性环境，符合 NEC 第 501 条

应用

符合 NFPA 79 标准，柔性控制和连接电缆（高达 600 V），适用于工具和工厂结构中的机械；适合安装在干燥、潮湿和潮湿的环境以及室外。适用于地下安装以及从电缆架到机器和工业设备的开放式、无保护安装。EMC=电磁兼容性；为了优化EMC性能，我们建议铜编织层采用双面和全方位的大接触面积。Comply with NFPA 79 standard, flexible control and connection cable (up to 600 V), suitable for tools and machinery in factory structure; Suitable for installation in dry, humid and humid environment and outdoors. Suitable for underground installation and open and unprotected installation from cable rack to machinery and industrial equipment. EMC= electromagnetic compatibility; In order to optimize the performance of EMC, we suggest that the copper braided layer adopt double-sided and omni-directional large contact area.