

石柱不锈钢电动卷帘门安装定制

产品名称	石柱不锈钢电动卷帘门安装定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

石柱不锈钢电动卷帘门安装定制 在使用过程中，应该尽量避免卷帘门的调试工作。在使用过程中要注意防止卷闸门与外部，因为钢丝绳松动时，钢丝绳会随着卷闸门的断裂而掉落。卷帘门应该在顶部或者下部，如果发生时，就要拆除。在使用过程中要注意防止卷闸门与外部，因为钢丝绳松动时，钢丝绳会随着卷闸门的断裂而掉落。卷闸门的安装维修方法：

- 1.卷闸门金属部位要留意维护和养护，避免有生锈或许腐蚀景象呈现。
 - 2.卷闸门底梁座上限方位有必要跟轴承少200MM间隔，保证制动中止时不作冲顶的景象。
 - 3.卷闸门运转时如果呈现较大颤动或许是反常声响时主张立即停机查看，而且查看是不是有阻止运转的杂物。
 - 4.主张每年对卷门机进行3次查看，及时上油保证运转质量。
 - 5.留意卷闸门漆面的养护和防腐处理。
 - 6.卷闸门操作的时分，操作者有必要站在卷门运转状况方位进行操作，避免发作意外危害。
 - 7.当卷闸门拉下知道极限长度的时分跟地上间隔不应该大于50MM。
 - 8.卷闸门设备方位上方有必要具备防火设备，下端安顿包箱或许吊顶时有必要设置活动拆式活动盖板，下端有必要预留500MM边长的可拆卸修孔，便于修理养护。
 - 9.在卷闸门运用前先查看明白其运转方向，长度极限以及门洞高度的方位，也不要轻易损坏限位器，避免形成反卷冲顶等丢失。
- 石柱不锈钢电动卷帘门安装定制 升级功能

- 1、全高翼闸机芯采用一代分体式平移机；
- 2、ARM控制技术，可进行网络编程（仍在不断完善的技术）；
- 3、十八种工作模式，可自由设置通行模式；
- 4、具有读卡记忆功能，用户可自行设定受控口多次读卡通行或单次读卡通行；
- 5、设置十档速度，可根据通行模式的不同自动调配速度等级，达到安全快速通行的要求；
- 6、人性化的通行指示功能，向行人显示当前设备通行状态；
- 7、具有自动复位功能，行人有效读卡后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户此次通行的权限；
- 8、拥有可靠的安全保护措施及的逻辑判断；
- 9、具有断电自动开闸功能，以满足消防通道的要求；
- 10、具有统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 11、整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。
- 12、机箱材质为304钢，足厚1.5mm，表面机器拉丝，整体效果美观。
- 13、机箱长度1400mm，在刷卡通行时不会夹伤同行者，更合乎安全规范。
- 14、逻辑判断速通门模式，防尾随，可分辨大小物体，在较大时不会发生误报警及错判。

15、电机使用无刷无槽电机，不需要换碳刷，噪音小，使用寿命长且性能稳定免维护。卷帘门的门片串联在一起时，可以使用一种较好的锁匙，锁住卷帘门的门把手。卷帘门的内部结构应保持完整，并。在这种情况下，卷帘门上方有固定的滑动区域和区域，这样就不会出现卷帘门与卷轴间的扭曲或变形。卷帘门的开关位置要合理，卷轴上的门片不能与门片相连接。在房间里，要设置较好的消火栓。卷帘门应该有一个固定的滑道，这样可以防止卷帘门被拉断。在卷帘门上，应采用固定的密封措施。在进行防护罩的安装时，应该将防火卷帘门的开关打开，并且把卷帘门的拉手拉到位置，这样才能使卷帘门正常工作。防护罩是防止卷帘门开启的需要工具，如果不能使用的话，应该将其卸下。防火电动卷帘门定做，在过程中应注意在防火卷帘门的调试运行时，要使用电动机启闭数次，这样就可以避免火势蔓延到卷帘门内部。调试完成后，再进行防火卷帘门调试。