

200WOGCF8不锈钢内螺纹截止阀

产品名称	200WOGCF8不锈钢内螺纹截止阀
公司名称	温州科宝阀门有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号
联系电话	86-057788229606 15397352061

产品详情

内螺纹截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

科宝 200wogcf8不锈钢内螺纹截止阀具有以下优点：

- 1、结构简单，制造和维修比较方便。
- 2、工作行程小，启闭时间短。
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

科宝 200wogcf8不锈钢内螺纹截止阀的缺点如下：

- 1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。
- 2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
- 3、调节性能较好。

内螺纹截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

科宝200wogcf8不锈钢内螺纹截止阀的结构形式：

内螺纹截止阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构，但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通径、较高压力的的截止阀。

科宝200wogcf8不锈钢内螺纹截止阀主要外形尺寸和连接尺寸（mm）：

--	--	--

公称通径 dn(mm)	管螺纹	尺寸 (mm)					
		l	d1	s	h	h1	
15	1/2	90	14	32	109	117	
20	3/4	100	16	36	109	117	
25	1	120	18	46	132	142	
32	1/4	140	20	55	156	168	
40	1/2	170	22	65	167	168	
50	2	200	24	80	182	200	
65	2/2	260	26	95	200	223	

200wogcf8不锈钢内螺纹截止阀主要性能规范：

型号	公称压力	试验压力ps (mpa)		工作压力pn(mpa)	工作温度 ()	适
		壳体	密封			
j11w-16 j11w-16k	1.6	2.5	1.76	1.6	100	液
j11w-16p						
j11w-16r					350	醋酸类
j11w-16ni						

科宝阀门选型须知:

- 1,应注意工作压力（强度与密封性）；
- 2,阀门形式（类别、结构及连接形式）；
- 3,工作温度、通径大小；
- 4,使用介质（阀门的材质与腐蚀性）；

科宝公司所有产品出厂前经过严格的(外观，压力，材质等)检测，保证每款产品拥有结构合理，性能可靠，使用寿命长等特点，从而令每个客户都满意。

温州科宝阀门有限公司售后服务承诺书郑重承诺：

- 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

企业邮箱：wzkbm@163.com售后服务电话:0577-88229606

4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；

- （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
- （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
- （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏