

304CF8M316内螺纹不锈钢闸阀

产品名称	304CF8M316内螺纹不锈钢闸阀
公司名称	温州科宝阀门有限公司
价格	25.00/台
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号
联系电话	86-057788229606 15397352061

产品详情

内螺纹闸阀，也叫截门阀，是广泛应用的一种阀门，属于强制密封式阀门，它的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。其按不同方式分为多个种类。内螺纹闸阀具结构简单、密封性好寿、流体阻力大、调节性能较差等特点

一、304/316内螺纹不锈钢闸阀产品概述：

- 1、产品特征：
- 2、公称压力：2.5mpa
- 3、适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350
- 4、适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（w.o.g）
- 5、螺纹类型：g.npt.bspt.bsp.din259/2999

二、304/316内螺纹不锈钢闸阀主要尺寸：

size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
a	15	20	25	32	40	50
h	90	97	108	120	146	163

l	55	60	65	75	85	95
d	70	70	80	80	90	100

四、304/316内螺纹不锈钢闸阀主要材料：

序号	零件名称	材质
1	阀体	不锈钢cf8m/cf8
2	闸板	不锈钢cf8m/cf8
3	阀杆	不锈钢ss316/304
4	阀盖	不锈钢cf8m/cf8
5	填料	聚四氟乙烯
6	止推垫片	不锈钢ss304
7	阀杆架	不锈钢ss316/ss304
8	填料	聚四氟乙烯
9	螺母	不锈钢ss304
10	填料压盖螺母	不锈钢ss316/ss304
11	手轮	铝合金
12	铭牌	铝

13	手轮垫片	不锈钢ss304
14	手轮螺母	不锈钢ss304

科宝阀门选型须知:

- 1,应注意工作压力（强度与密封性）；
- 2,阀门形式（类别、结构及连接形式）；
- 3,工作温度、通径大小；
- 4,使用介质（阀门的材质与腐蚀性）；

科宝公司所有产品出厂前经过严格的(外观，压力，材质等)检测，保证每款产品拥有结构合理，性能可靠，使用寿命长等特点，从而令每个客户都满意。

温州科宝阀门有限公司售后服务承诺书郑重承诺：

- 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

企业邮箱：wzkb_fm@163.com 售后服务电话:0577-88229606

- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。
- 5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；
 - （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
 - （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
 - （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏