

扬州防.爆耐磨地坪 扬州环氧树脂地坪

产品名称	扬州防.爆耐磨地坪 扬州环氧树脂地坪
公司名称	扬州市永福建筑工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	扬州市江都区浦江东路99号
联系电话	0514-86897195 13328138683

产品详情

扬州防.爆耐磨地坪 扬州环氧树脂地坪 扬州地坪公司

更多关于扬州防.爆耐磨地坪 扬州环氧树脂地坪 扬州地坪公司欢迎咨询扬州市永福建筑工程有限公司

环氧地坪涂料保养方便且耐磨、耐压、强度高、质地坚实，不仅具有功能性要求，同时还具有装饰性的效果。随着人们生活水平的不断提高，市场对于环氧地坪的需求量也逐渐增加，环氧地坪的发展速度已超出一些行业专家的想象。

环氧地坪虽然有很多的优点，但是，还是存在一定的涂装弊病。现在就环氧地坪变色这一问题谈谈：

环氧地坪变色指的是色漆褪色，或是从一种颜色变成另一种颜色。最常见的是在施工或是储存材料的时候就已经发生。当然还存在其他引发变色的原因。

产生原因：

- 1、 颜料密度差异使密度大的往下沉，密度小的上升，导致颜料分层;
- 2、 金属粉末颜料被残留的游离酸腐蚀，导致颜料变成乌绿色;
- 3、 清漆的酸值较高与储存的铁桶发生化学反应，使得颜色变深;
- 4、 材料的耐候性不好，收到阳光的暴晒就会变黄;
- 5、 涂料本身发生质变，使得固有的着色力降低，导致褪色或色变;

解决方法：

- a.充分、均匀地搅拌涂料;
- b.金属的颜料与清漆要求分开储存;
- c.不能用铁质桶来装酸性高的涂料;
- d.按需要选择树脂和颜料，例如外墙涂料则需选择耐光耐热性较好的;
- e.不要选择能和树脂或主机发生化学反应的颜料，要经过试验再将两种颜料混合使用。

扬州环氧地坪，扬州耐磨地坪，环氧防静电地坪,环氧防腐地坪，扬州地坪公司

联系人:丁先生

手机：13328138683

电话：0514-86897195

传真：0514-86897195

开户行：中国工商银行股份有限公司江都市城中支行

账号：1108810309100045243

邮箱：dgh258369@126.com

qq：1252244901

地址：扬州市江都区浦江东路99号

网址：<http://www.yzyfjz.com/>