

工业区变电站铜包钢绞线

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 工业区变电站铜包钢绞线 |
| 公司名称 | 天津新蓝科技有限公司 |
| 价格 | 10.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市东丽区腾飞路18号 |
| 联系电话 | 86-2284472435 13512254006 |

产品详情

铜包钢绞线能够考虑到地下水主要是海水，且水位变化范围恰在接地体敷设范围之内，对接地体腐蚀性极大。故埋设的接地网由铜包钢接地极和bv-1x70接地线组成，两者连接采用放热焊接。当然，这样就失去了水平接地体，相比之下，接地电阻会较高。建筑物顶部采用 10镀锌扁钢做避雷网，利用建筑物钢筋作为引下线，每根钢筋都 10，上端与避雷网焊接，下端与70mm²裸铜绞线放热焊接。每个引下点的裸铜绞线一端至少和一根钢筋焊接，另一端引至室内接地铜排。再从接地铜排上分别引线至室外地下接地极和接地环线。由于土壤电阻率 100时，接地体冲击接地电阻等于其工频接地电阻，故每根引下线的冲击接地电阻均可等同于全厂接地网的工频接地电阻