

高压漩涡风机鱼塘增氧旋涡式气泵污水处理冲肥工业鼓风机220V380V

产品名称	高压漩涡风机鱼塘增氧旋涡式气泵污水处理冲肥工业鼓风机220V380V
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压漩涡风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

漩涡风泵功率选型介绍：

功率:0.18KW 0.4KW 0.75KW 1.1KW 1.75KW 2.2KW 3.7KW 4KW 5.5KW 7.5KW 9KW 13KW 20KW 风压：50 mbar~650mbar 风量：40立方/小时~1134立方/小时（为方便选用不同规格，单段式/双段式均有货提供）
频率：50Hz/60Hz 电压：110V~615V（万国电压，各国均可使用。如需特殊电压，可按要求定做）释压阀 RV-01 RV-02（配套使用）过滤器 MF8 MF10 MF12 MF16 MF-20 MF-32

高压风机电压有三相380V和三相220V，单相220V电压，单相和三相的区别漩涡气泵和风机单相是220伏电压。相线对零线间的电压。漩涡高压风机的风叶主轴由两个轴承支承。由于风叶主轴承受的载荷非常大，而且轴很长，容易变形，因此，要求轴承必须有良好的调心性能，两相的是相线的a和b或c，之间的相电压是380，常见的用电器是380的电机。二相电一般是220伏的，有二根线，其中一根是火线，一根是零线，漩涡鼓风机自身在运转过程中的机械磨损很小，使用寿命至少有三年，220伏的电是作为民用电，或者小形机械用电。三相电可以提供更加合理的动力能源，在作为电动机能源方面，不需要其他的東西，只要直接把三相电接到电动机上，电动机就可以运转。一台机器能有两种功效既可以吹风又可以吸风，像这样的高压风机对于有吹吸两用都需要满足的用户来说，是非常好的一种选择，如果是单向电动机，还需要在给电动机加一个复杂的東西才能保证电动机运转。三相电380伏。单相电220伏。所谓三相电是指三相火线，相邻火线之间的电压为380v。没有零线，因此只有三相负载相同情况下(例如，三相电动机)，才能适用三相电漩涡风机通过引进、吸收、集成与进步，乐成开辟了产业厂房废气、烟气粉尘处理的高压风机，此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角，所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线)。高压除尘风机主要特点：

- 1.高效率，低能耗（高压风机-高压漩涡气泵在高压范围有较保守的设计，在使用情形下产生变化时，仍能安全运转）；
- 2.安装容易（能任意安装于水平或垂直方向）；
- 3.可靠性高（高压风机除叶轮外，无其它动件，几乎免维修）；
- 4.低震动（高压漩涡风机的机械精密度高，回转部件均经过极精密之平衡设计、测试、校正、震动率很低）；
- 5.低噪音

(使用低噪音马达直接传动, 皆有内藏式消声器, 降低运转噪音); 6. 结构坚固
(风面本用铝合金和铁合金制造有别于一般铝壳或铁壳之高压气泵, 更坚固耐用);

7. 环保性能高 (无油、无污染, 平静如水.) 8. 适用范围 (高压风机规格多, 分高压力和大风量系列, 可灵活选用)

高压风机在检修时需要注意:

1、轴承检修。轴承的检修事实是润滑的有疑问了。要是机箱漏油了, 先需要把螺丝整好了, 要是螺丝都难以消除有疑问, 就需要注重密封的有疑问了。通常情况下在7个月能够考虑到一次, 头一次操作的日期需要注重一下。通常情况下是在头一次操作大概195个钟头之后就需要注重一下, 第二次更换油的日期需要注重相隔一下下。能够在大概俩月范围就更换油。更换油日期需要自己做一个记载。一周能够检测一下, 需要是润滑油也没有发生改变, 那就就需要注重是否变质了。

2、注重检修叶轮。叶轮在将开始安装使用的时候, 是需要检测的要素。叶轮的检测不是一次完成, 需要几次要素的去检测。叶轮是个长年都需要维保的方位, 一经冒出了受损, 或是有着裂痕的方位, 能够复原的都必须及早的去复原。要是不可以复原, 就需要联络厂家更新。纵然是小小的裂痕, 或是某些浮灰类的东西, 都必须注重及早的清除。他们需要确保叶轮及时的洁净。有着时候, 需要用钢丝刷一大圈缓缓的擦试, 因一经前面的浮灰多了, 再擦试一定太晚了。

高压旋涡防爆风机主要优点:

防爆高压风机防爆性能符合新标准: 防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分隔爆型d》的规定, 也符合IEC60079-1和欧洲标准。

使用要点:

防爆鼓风机运转时, 马达所消耗的电流会随压力及真空度的tiao而增加。如果电流过大时会导致接触器负荷跳脱, 为防止跳脱, 可在吸气或排气侧装置真空或压力释放阀

选型及使用需知:

江苏柯尔森环保科技有限公司规定, 非资格人员不得从事电气设备的工作。

随设备而来的操作说明书不可能包含所以涉及要素的详细信息, 尤其不可能把每一种可能的安装, 操作及维护方式都涉及到。因此这些操作手册只能让资格人员正确操作机器或设备的必要信息。因此有必要澄清一下, 如果缺乏产品的详细参数, 或有相关操作等疑问, 请根据此产品的商标类型和加工代号, 联系我们。

在选型时注意, 要根据使用现场的具体情况, 是侧重liuliang还是压力等相关因素, 选择合适, xingjiabigao, 节约能源的方案。必要时使用释压阀等辅助配件, 以便更好的发挥设备的性能和配比现场。

启动前检查紧固件有无松动, 脱落, 外壳不变形错位, 外形无损/接线方式, 电源电压等要符合要求/外壳接地, 安装漏电保护器/检查电机转向是否正确, 正常运转时, 应平稳, 震动、温升噪音 均正常。

气泵在运转过程中, 如出现噪音异常增大, 尖叫, 震动加大, 温度异常升高应立即切断电源进行检查, 待故障排除后再通电运转。

售后及服务

专业的销售为用户提供整体设计方案及时帮助用户咨询和解决用户对高压风机的使用；

2，专职客服人员，协助用户搞好产品与主机配套的安装、调试；

3，向用户宣传产品使用性能以及维护保养油管事项；

4，公司备有充足的备件，保证用户设备可以得到及时的维护与检修；

5，咨询或走访用户使用情况并做好记录，反馈相关部门；

6，服务原则为：以好的服务、较快速度和专业的态度，服务客户。