

# 唐山松下焊机原装标配

产品名称	唐山松下焊机原装标配
公司名称	诺班焊接技术（上海）有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	
公司地址	18302101824@163.com
联系电话	86-02160649904 18302101824

## 产品详情

松下小型氩弧焊机，松下氩弧焊机，松下焊机，松下电焊机，唐山松下焊机，松下逆变氩弧焊机，松下直流氩弧焊机，松下不锈钢氩弧焊机，松下便携式氩弧焊机，唐山松下igbt逆变焊机，panasonic小型氩弧焊机，松下无脉冲氩弧焊机，松下小型氩弧焊机价格厂家松下yc-200bl直流氩弧焊机 产品名称：

igbt控制直流tig弧焊电源 产品型号：yc-200bl 可焊材料：不锈钢、低碳钢

简要说明：小型轻量，最适合外出施工作业 产品特点

- 1、igbt(绝缘栅双极型晶体管)逆变器使电弧非常稳定。
- 2、钨极氩弧焊/手工直流焊兼用。
- 3、具有收弧电流控制功能。
- 4、出色的高频引弧提高了作业效率。
- 5、输入电压允许波动范围为 $\pm 15\%$ ,使bl200更胜一筹。
- 6、广泛应用于仪器仪表、装潢、日用五金、小型零部件、维修等行业。200bl igbt控制直流tig弧焊电源小型轻量最适合外出施工作业 igbt（绝缘栅双极型晶体管）逆变器使电弧非常稳定钨极氩弧焊/直流手工弧焊兼用 具有收弧电流控制功能 出色的高频引弧提高作业效率 输入电压允许波动范围为20%作业，使200bl更胜一筹 广泛应用于仪器仪表·装潢·日用五金·小型零部件·维修等行业

### 额定规格

型号：yc-200bl 产品序列号：yc-200bl1hde 输入电源：单相 220v

额定输入容量：7.5kva /4.5kw 额定负载持续率：20% 输出电流：tig 5-200a/手弧焊5-160a

输出电压：tig10-18v/手弧焊20-26.4v 收弧电流控制方式：有/无 提前送气时间：0.2s

滞后停气时间：5s 外形尺寸：150·345·235mm 重量：10kg

联系人：朱工 电话：021-60649904 手机：15021137170 传真：021-57558170

公司网站：<http://www.nuobansh.com>