

# FLUKE5520A多功能校准仪说明书

产品名称	FLUKE5520A多功能校准仪说明书
公司名称	深圳市捷威信电子仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福禄克 型号:Fluke5520A 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920
联系电话	0755-27538807 13145876435

## 产品详情

福禄克FLUKE5520A多功能校准仪/5522A/5500A

买卖进口福禄克过程多功能校准仪 FLUKE5522A 5520A 5080A 5790A

附加的功能：

电压直流范围：0 至  $\pm 1020V$

电流直流范围：0 至  $\pm 20.5A$

电阻范围：0 至 1100 M

交流电压范围：1 mV 至 1020V；10 Hz 至 500 kHz，正弦波

电流交流范围：29 mA 至 20.5A；10 Hz 至 30 kHz，正弦波

电容范围：0.19 nF 至 110 mF

热电偶源和测量范围：-250 °C 至 +2316 °C (11种)

RTD 源范围：-200 ° C 至 +630 ° C ( 8 种 )

直流功率范围：10.9 mW 至 20.5 kW

交流功率范围：10.9 mW 至 20.5 kW；45-65赫兹，PF=1

相位范围：0 至  $\pm 179.99^\circ$ ；10 赫兹至 30 赫兹

频率范围：0.01 Hz 至 2.0 MHz

功耗：600 VA

#### 一般规格

预热时间：自上次预热以来的两倍，多 30 分钟

稳定时间：所有功能和范围均小于 5 秒，除非另有说明

标准接口：IEEE-488 (GPIB)、RS-232

安全：大 12,200 米 ( 40,000 英尺 )

模拟低隔离：20V

EMC：设计符合 IEC 61326-1/1997

#### 温度性能

工作温度：0 ° C 至 50 ° C

校准 (tcal)：15 ° C 至 35 ° C