

消防EPS应急电源DW-S-180KW大型化工厂专用延迟断电180kw

产品名称	消防EPS应急电源DW-S-180KW大型化工厂专用延迟断电180kw
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS应急电源 型号:DW-S-180KW 产地:浙江
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

1、产品用途：D(S)EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物***的消防设施。

2、安装方式：落地式、壁挂式、嵌式三种类型。

3、备用时间：90分钟，国标型(可按设计要求配置备用时间)。

规格范围：0.5KW—500KW

单相输入（220V）：D—0.5KW~22KW

三相输入（380V）：S—2.2KW~500KW

主要参数：

1、应急供电—当市电中断或电压超出规定范围时自动提供220V/50HZ正弦波交流或直流应急供电，***后接消防灯具和其他重要负载的正常工作。

2、***—采用SPWM高频逆变技术，供电质量高，适应各种负载。

3、高可靠—采用***技术和冗余设计，有CPU控制，并***元器件精心制造，***，可靠性高。

4、保护完善—具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误

用能力强。

5、界面友好—LCD显示工作状态、市电电压、输出电压，电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了；并且有声光故障报警、指示故障和故障消声等功能。

6、操作简单—自动化程度高，操作方便

7、充电能力强—机内装有自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳定，并可外接电池延长供电时间。

8、结构简洁—机内功能部件采用模块化设计，结构简洁，维护方便。

9、智能电池管理—***免维护电池和智能电池监测管理系统，***电池监测，延长电池寿命和利用率。

产品特点：

1、设计简单，施工方便；

2、综合造价低，节省投资；

3、寿命长，主机寿命20年以上；

4、免维护电池，可循环使用300—500次；

5、管理简单自动瞬间切换，或无人值守；

6、保持照明度稳定，工作可靠，维护简便；

IPM逆变技术：

采用第六代IPM良好的高速开关特性；具有高电压和大电流的工作特性；采用电压型驱动，只需要很小的控制功率。第六代IPM具有***的饱和压降，逆变器的工作效率更高，可靠性更高。

优越的负载特性：

完全从0到***负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出可靠，带电机负载时可设置为变频调压输出。

直观的LED状态指示：工作流程式状态指示，一目了然。

完善的保护功能：

5、通讯功能：自动巡检设备可以根据用户需要设置通讯功能，通过巡检控制器和机的通讯可以把消防巡检传送到消防控制中心实现远程的监控。

6、功能：根据用户的需要，自动巡检设备可配置模块，当故障发生时，故障信息通过发送到用户的手机上，提醒用户及时处理

7、个性定制功能：自动巡检设备的显示界面可根据用户的要求制

输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种保护和功能。

***的动态特性：

采用瞬时控制和有效值等多种反馈控制，既实现了高动态调节，减小输出电压失真度。

采用6脉波整流充电器，充电电流可从0-100A根据电池配置容量设置。

智能化的电池：

智能电池充电：根据用户的电池配置自动电池的充电参数，并会根据供电对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电，放电。电池的使用寿命，员的负担；

可选配电池巡检模块：

可对单个的参数进行测量，并在显示板上显示出来。如有电池故障立即，通知员。

智能侦测功能：

该的微处理器时时对所有的电源状态、断路器状态，熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测，如有故障立即保护并通知员。智能通讯:

- RS232和RS485通讯端口真正实现多用途通讯和远程。
- 可选的SNMP卡，实现远程监控和网络；