

# 金属原子灰\_黄氏

产品名称	金属原子灰_黄氏
公司名称	东莞市黄氏化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东省 东莞市 虎门镇 新联工业区
联系电话	0769-88888538 13790527388

## 产品详情

一、应用特性：快干、好打磨，易起粉，不粘沙纸，耐冲击。（a型耐温200度）二、应用范围：

a型：适用于大小型汽车的第一层修补及金属结构凹凸不平的填补。使用方法：

- 1、用溶剂及打磨器从表面彻底除去锈鳞、油污、旧漆膜及水分等。
- 2、主剂及硬化剂之标准，混合率按其重量计算为：100：2
- 3、主剂及硬化剂混合要充分搅拌均匀，使其颜色一致方可。
- 4、配制之后，要在7~10分钟为可用时间范围以内使用。 5、可用时间受到温度和湿度的影响。
- 6、嵌油灰，不得有泡沫渗入，必须用刮刀彻底捋平才行。
- 7、看其彻底硬化了，才可以打磨，（20 时，需经1小时以上才硬化）
- 8、雨季及湿度较高时，硬化时间要稍延长些。使用须知：
  - 1、凡是经过使用的油灰混合物等，一概不宜装入原来的容器之中。
  - 2、有并工具使用完毕，可用天那水加及时的洗净。 3、保存时务请避开燃气，直射日光及雨水等。
  - 4、该原子灰保存期间以制造后12个月以内为限。

黄氏化工有限公司是一家专业生产销售一体的综合性公司,主要生产销售原子灰,反光漆,荧光漆,工业漆,不锈钢漆,机械漆,玻璃钢漆,高温油漆,铝合金油漆,铝合金油漆等!产品实惠齐全自产自销,保质保量,假一赔十,欢迎新老客户来电来人咨询,

官方认证网站：<http://www.youqi1688.com/yuanzihuixilie/>