

RIKEN KEIKI (RKI) MODEL: GX-3R 日本理研 扩散四合一气体检测仪

产品名称	RIKEN KEIKI (RKI) MODEL: GX-3R 日本理研 扩散四合一气体检测仪
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:日本理研
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

RIKEN KEIKI (RKI) MODEL: GX-3R 日本理研 扩散四合一气体检测仪

模型 GX-3R

取样方式 扩散型（通过安装泵装置也支持抽吸型）

气体报警显示 灯闪烁/蜂鸣器连续调制振铃/气体浓度显示闪烁/振动恢复操作：自持

故障报警 系统错误，传感器错误，电池电压下降，校准失败

故障报警显示 闪烁指示灯/蜂鸣器间歇/显示内容返回操作：自动保持

各种显示 LCD数字显示，背光灯，操作状态显示，时钟显示，电池电量显示，温度显示，峰值显示，校准通知显示

蜂鸣器声压 约95 dB（30厘米）

数据记录仪功能 记录数：3600间隔：5分钟（可以更改设置）通信方式：IrDA

防爆结构 本安型防爆结构（Exia IIC T4 Ga）

防护等级 相当于IP66 / 68（2m，1h）

电源供应 锂离子充电电池单元充电时间：约3小时

连续使用时间* 1 当长电池模式为开时：约40小时（充满电后25 ° C，无警报，不亮）当

长电池模式为关时：约25小时（充满电后25 ° C，无警报，无灯）灯光）

工作温度/湿度范围* 2 -40至+ 60 ° C (无突然变化) , 0至95%RH (无结露)

外形尺寸/质量 约58 (W) x 65 (H) x 26 (D) mm (不包括突起) /约100 g